

Agregat hydrauliczny Stacja hydrauliczna PAC P9 Chicago Pneumatic



Kategoria produktu: [Stacje Agregaty hydrauliczne](#)

Opis:

Agregat hydrauliczny Stacja hydrauliczna PAC P9 Chicago Pneumatic

Agregat hydrauliczny działa w sposób bardzo prosty. Chłodnica olejowa z regulacją termostatyczną zapewnia szybkie nagrzewanie i zabezpiecza olej hydrauliczny przed przegrzaniem. Właściwa temperatura pracy jest osiągana w ciągu kilku minut, także w okresie zimowym. Wskaźnik ciśnienia pokazuje, kiedy należy zmienić filtr oleju. Wiele modeli agregatu wyposażone jest w system Moc na żądanie - POD (Power On Demand). System ten automatycznie przełącza silnik na bieg jałowy podczas przerw w pracy narzędzia, oraz zwiększa obroty silnika, gdy narzędzie ponownie pracuje. Dzięki temu obniżeniu ulega poziom hałasu i zużycie paliwa.

Narzędzia hydrauliczne pobierają całkowitą moc bezpośrednio z agregatu zasilającego. Są one nie tylko mocniejsze od innych, porównywalnych urządzeń, ale także odznaczają się większą wydajnością. Weźmy np. 16. calową przecinarkę hydrauliczną. Przy w pełni otwartej przepustnicy, całkowita moc silnika 18 KM przekazywana jest do ręcznego narzędzia, ważącego zaledwie 10 - 11 kg. Narzędzia hydrauliczne są doskonałym rozwiązaniem dla prac takich jak remonty budynków, naprawy i konserwacja autostrad oraz wszędzie tam, gdzie mobilność i wszechstronność pozwalają na oszczędność czasu i wysiłku. Można je stosować w każdym miejscu, niezależnie od dostępności zasilania elektrycznego czy sprężonego powietrza, a także w każdych warunkach klimatycznych. Są jednak z pewnością bardzo drogie! Otóż nie. Dla mniejszych firm w sektorze budownictwa i wynajmu maszyn umożliwiają one znaczące oszczędności na kosztach. Na przykład za cenę jednego zestawu młota i sprężarki można nabyć dwa kompletne pakiety, składające się z agregatu hydraulicznego i młota.

Producent: Chicago Pneumatic

Dane techniczne

Waga; 72 kg

Długość; 710 mm

Szerokość; 525 mm

Wysokość; 585 mm

Przepływ; 20 l/min

Max ciśnienie; 150 bar

Zbiornik paliwa; 6 L

Klasa EHTMA; C

Poziom akustyczny; 101 dB(A) (2000/14/EC)

Ciśnienie akustyczne; 88 dB(A) (ISO 11203)

System; POWER ON DEMAND (POD)

Typ silnika; benzynowy 4-suw

Silnik; HONDA GX270

Moc silnika; 9,0 KM

Rozruch; ręczny

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl