

Dmuchawa spalinowa ręczna Stihl BG56



Kategoria produktu: [Dmuchawy i odkurzacze do liści](#)

Opis:

Producent: STIHL

Szybko oczyszcza teren z liści i ściętej trawy. Wyposażona w okrągłą dyszę, silnik 2-MIX, przycisk STOP.

Dane techniczne

Siła nadmuchu N 1)
13

Pojemność skokowa cm³
27,2

Ciężar kg 2)
4,1

Prędkość powietrza z dyszą okrągłą m/s
60

Max. prędkość powietrza z dyszą okrągłą m/s
71

Wydajność turbiny z dyszą okrągłą m³/h 3)
700

Maksymalna wydajność turbiny m³/h 4)
730


Wartość drgań m/s² 5)
7,5

Poziom mocy akustycznej dB(A) 6)
104

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 6)

- 1) Połączenie prędkości powietrza z wydajnością turbiny
- 2) Bez paliwa, komplet
- 3) w trybie dmuchawy
- 4) Bez układu dmuchającego i dyszy
- 5) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
- 6) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

Wyposażenie seryjne



Silnik STIHL 2-MIX

Silnik dwusuwowy w technologii 2-MIX przekonuje znakomitą mocą i wysokim momentem obrotowym. Pomimo wysokiej mocy, silnik emituje niewielką ilość szkodliwych substancji i spełnia tym samym surowe normy emisji spalin EU II.(zdj. zbliżone do rzeczywistego)



Obsługa jednoręczna

Elementy sterowania silnikiem zostały zintegrowane w uchwycie. Ergonomiczny uchwyt z elementami sterowania znajduje się dokładnie nad środkową częścią obudowy. Obsługa urządzeń jest prosta i komfortowa, ponieważ dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. Urządzenia mogą być noszone, w zależności od upodobań, po prawej lub po lewej stronie.



Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa doprowadza paliwo do gaźnika po naciśnięciu przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

Wyposażenie dodatkowe



STIHL ElastoStart

Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników 2-suwowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i

umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań technicznych zastosowanych w urządzeniach STIHL znajdziecie Państwo w zakładce [Rozwiązania techniczne](#).

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl