

Dmuchawa spalinowa ręczna Stihl BG86



Kategoria produktu: [Dmuchawy i odkurzacze do liści](#)

Opis:

Producent: STIHL

Do oczyszczania dużych powierzchni z liści i skoszonej trawy. Filtr HD2 umożliwia zastosowanie urządzenia również w warunkach dużego zapylenia. Dysza okrągła, dysza płaska, system antywibracyjny STIHL, STIHL ElastoStart, silnik 2-MIX, blokada dźwigni gazu przyciskiem Stop.

Dane techniczne

Siła nadmuchu N 1)

15

Pojemność skokowa cm³

27,2

Ciężar kg 2)

4,4

Prędkość powietrza z dyszą płaską m/s

74

Prędkość powietrza z dyszą okrągłą m/s

63

Maks. prędkość powietrza z dyszą płaską m/s

89

Max. prędkość powietrza z dyszą okrągłą m/s

76

Wydajność turbiny z dyszą okrągłą m³/h 3)

755

Maksymalna wydajność turbiny m³/h 4)

810

Wartość drgań m/s^2 5)

2,5

Poziom mocy akustycznej dB(A) 6)


104

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 6)

90

- 1) Połączenie prędkości powietrza z wydajnością turbiny
- 2) Bez paliwa, komplet
- 3) w trybie dmuchawy
- 4) Bez układu dmuchającego i dyszy
- 5) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s^2
- 6) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = $2,5 \text{ dB(A)}$

Wyposażenie seryjne



Silnik STIHL 2-MIX

Silnik dwusuwowy w technologii 2-MIX przekonuje znakomitą mocą i wysokim momentem obrotowym. Pomimo wysokiej mocy, silnik emituje niewielką ilość szkodliwych substancji i spełnia tym samym surowe normy emisji spalin EU II. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)



System antywibracyjny STIHL

System antywibracyjny redukuje przenoszenie wibracji do minimum i zapewnia duży komfort nawet w przypadku długotrwałej pracy. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)



Obsługa jednoręczna, miękki uchwyt

Ergonomiczna konstrukcja miękkiego uchwytu. Umożliwia łatwą i komfortową obsługę urządzeń - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. Dźwignię gazu można zablokować w dowolnej pozycji pomiędzy biegiem jałowym i pełnym gazem. Stanowi to duże udogodnienie szczególnie w przypadku długotrwałych zastosowań.



Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa doprowadza paliwo do gaźnika po naciśnięciu przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.



STIHL ElastoStart

Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników 2-suwowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.



Blokada dźwigni gazu z przyciskiem stop

Dźwignię gazu można zablokować w dowolnej pozycji pomiędzy biegiem jałowym a pełnym gazem. Odblokowanie następuje poprzez naciśnięcie przycisku stop za pomocą kciuka. Urządzenie jest automatycznie ponownie gotowe do pracy.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl