

Kosa spalinowa Stihl FS40



Kategoria produktu: [Kosy spalinowe – elektryczne](#)

Opis:

Kosa spalinowa FS40 Producent: STIHL

Lekka kosa mechaniczna, bardzo łatwe uruchamianie. Przeznaczona do wykaszania trawy wokół drzew, roślin, wzdłuż ogrodzeń i innych przedmiotów.

Dane techniczne

Moc kW/KM

0,7/1

Standardowe narzędzie tnące

Głowica żyłkowa AC C5-2

Pojemność skokowa cm³

27,2

Ciężar kg 1)

4,4

Średnica cięcia mm

380

Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s² 2)

7/6,4

Zawartość zbiornika l

0,34

Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A) 3)

94

Poziom mocy akustycznej z narzędz.z tworzywa dB(A) 3)

107


- 1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
 - 2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s^2
 - 3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = $2,5 \text{ dB(A)}$
- gwarancja: 12 miesięcy

Wypożyczenie seryjne




Uchwyt obwiedniowy

Dzięki uchwytowi obwiedniowemu obsługa sprzętu jest prosta i precyzyjna.




Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.



Przycisk STOP

Po naciśnięciu przycisku STOP silnik zostanie wyłączony. Po zatrzymaniu silnika nie ma potrzeby ponownego naciskania przycisku, gdyż układ zapłonowy automatycznie powróci do pozycji wyjściowej (przycisk STOP znajdować się będzie w pozycji PRACA).



Uchwyt wielofunkcyjny

Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)





Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl