

Kosiarka spalinowa Stihl RM448PC



Kategoria produktu: [Kosiarki](#)

Opis:

Kosiarka spalinowa Stihl RM448PC

Wydajna kosiarka spalinowa STIHL RM 448 PC z ergonomicznym pojedynczym uchwytem kierującym. Szerokość koszenia wynosząca 46 cm, centralna, 6-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie od 25 do 75 mm. Wyposażona w mocny górnozaworowy silnik Briggs&Stratton, świetnie radzi sobie na średniej wielkości trawnikach. Kosiarka spalinowa może zostać przebrojona na kosiarkę z odpowiednim zestawem do mulczowania. Kosz na trawę o pojemności 55 litrów może zostać łatwo otwarty i opróżniony. Składany uchwyt i kosz na trawę umożliwia optymalizację miejsca podczas transportu i przechowywania.

Dane techniczne

Pow. trawnika m²
do 1.200

Szer. koszenia cm
46

Pojemność skokowa cm³
150

Rob. prędk. obr. U/min
2.800

Niepewność pomiarowa K m/s²
1,5

Moc znamionowa
2,2 kW / 3,0 KM

Ciężar kg
27

Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd [dB(A)] dB(A)
96

Typ silnika
Seria 625 E OHV RS

Wys. koszenia mm
25-75

Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)
2

Poj. kosza na trawę l
55


Wartość drgań uchwyt ahw m/s²
3

Wyposażenie seryjne



Silnik z systemem łatwego rozruchu (ReadyStart)

Dzięki technologii ReadyStart silnik kosiarki spalinowej STIHL uruchamia się niezawodnie, przy minimalnym wysiłku i w każdej temperaturze. (Zdj. poglądowe)



Napęd na koła

Napęd na koła kosiarek STIHL zapewnia lżejszą pracę podczas koszenia. Szczególnie na większych terenach zielonych i pochyłościach oszczędza to siły osoby obsługującej urządzenie. (Zdj. poglądowe)



Nóż łopatkowy

Nóż łopatkowy zapewnia bardzo równe i ładne ścinanie trawy i optymalne wypełnienie kosza na trawę. Jest to możliwe do osiągnięcia, ze względu na bardzo silny strumień powietrza generowany przez nóż w aerodynamicznej obudowie. Trawa jest unoszona przed cięciem, dzięki czemu jest równo ścinana, a następnie wdmuchiwana do kosza zbierającego dzięki zintegrowanemu i wydajnemu systemowi kierowania powietrza.



Składany kosz na trawę ze wskaźnikiem zapelnienia

Dzięki mechanizmowi rozkładania kosza na trawę można łatwo go otworzyć i opróżnić. Boczne szczeliny wentylacyjne skierowane są do dołu. Trawa i pył, które wydostają się z kosza wdmuchiwane są w glebę. (Zdj. poglądowe)



Koła z bieżnikiem

Koła kosiarek STIHL są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe. Aby w łatwy sposób manewrować urządzeniem koła wyposażone zostały w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki. (Zdj. poglądowe)



Uchwyt transportowy

Ta kosiarka STIHL wyposażona jest w ergonomiczne uchwyty służące do przenoszenia. Ułatwiają transport urządzenia. Uchwyty mogą służyć także jako ucha do mocowania kosiarki za pomocą pasa transportowego podczas przewożenia. (Zdj. poglądowe)



Pojedynczy uchwyt kierujący

Komfortowy składany uchwyt umożliwia ergonomiczną pracę poprzez możliwość indywidualnego dostosowania pojedynczego uchwytu do wzrostu użytkownika. Składany uchwyt ułatwia także wyjmowanie kosza na trawę. (Zdj. poglądowe)



Obudowa z tworzywa sztucznego

Lekka obudowa z tworzywa sztucznego łączy w sobie wysoką wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, temperaturę i promieniowanie UV. (Zdj. poglądowe)



Centralna regulacja wysokości koszenia

Centralna regulacja wysokości koszenia nie wymaga wysiłku ze względu na wspomaganie sprężynowe. Wybrany stopień wysokości koszenia można ustawić w prosty sposób i jest on pokazany na skali.

Wyposażenie dodatkowe



Funkcja mulczowania

Funkcja mulczowania w kosiarce STIHL umożliwia dłuższą pracę bez potrzeby opróżniania kosza na trawę. Ostrze do mulczowania tnie trawę na bardzo drobne kawałeczki, po czym spada ona na darń oddając do gleby cenne substancje odżywcze oraz wilgoć. (Zdj. poglądowe)

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań technicznych zastosowanych w urządzeniach STIHL znajdziecie Państwo w zakładce [Rozwiązania techniczne](#).

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl