

Kosiarka spalinowa Stihl RM448VC



Kategoria produktu: [Kosiarki](#)

Opis:

Kosiarka spalinowa Stihl RM448VC

Kosiarka spalinowa STIHL RM 448 VC oferuje niezwykły komfort pracy poprzez zastosowanie napędu Vario. Dzięki płynnej regulacji prędkości, która odbywa się bez ingerencji w prędkość obrotów silnika, praca jest jeszcze prostsza i wygodniejsza. Kosiarka idealnie sprawdzi się na średnich trawnikach. Centralna, 6-stopniowa regulacja wysokości koszenia. Kosz na trawę o pojemności 55 litrów jest łatwy do otwarcia i opróżnienia. Kosiarka spalinowa w prosty sposób może zostać przekształcona w kosiarkę mulczującą, za sprawą wyposażenia dodatkowego. Składany uchwyt i kosz na trawę umożliwia optymalizację miejsca podczas transportu i przechowywania.

Dane techniczne

Pow. trawnika m²
do 1.200

Szer. koszenia cm
46

Pojemność skokowa cm³
150

Rob. prędk. obr. U/min
2.800

Niepewność pomiarowa K m/s²
1,5

Moc znamionowa
2,2 kW / 3,0 KM

Ciężar kg
28

Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd [dB(A)] dB(A)
96

Typ silnika
Seria 625 E OHV RS

Wys. koszenia mm
25-75

Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)
2

Poj. kosza na trawę l
55

Wartość drgań uchwyt ahw m/s²
3

Wyposażenie seryjne



Silnik z systemem łatwego rozruchu (ReadyStart)

Dzięki technologii ReadyStart silnik kosiarki spalinowej STIHL uruchamia się niezawodnie, przy minimalnym wysiłku i w każdej temperaturze. (Zdj. poglądowe)



Napęd Vario

Napęd Vario umożliwia kosiarkom STIHL indywidualne dostosowywanie prędkości do warunków i osobistych preferencji. Zmiany prędkości dokonać można bezpośrednio przy użyciu dźwigni umieszczonej na uchwycie kierującym, bez zmiany prędkości obrotowej silnika. (Zdj. poglądowe)



Nóż łopatkowy

Nóż łopatkowy zapewnia bardzo równe i ładne ścinanie trawy i optymalne wypełnienie kosza na trawę. Jest to możliwe do osiągnięcia, ze względu na bardzo silny strumień powietrza generowany przez nóż w aerodynamicznej obudowie. Trawa jest unoszona przed cięciem, dzięki czemu jest równo ścinana, a następnie wdmuchiwana do kosza zbierającego dzięki zintegrowanemu i wydajnemu systemowi kierowania powietrza.





Składany kosz na trawę ze wskaźnikiem zapelnienia

Dzięki mechanizmowi rozkładania kosza na trawę można łatwo go otworzyć i opróżnić. Boczne szczeliny wentylacyjne skierowane są do dołu. Trawa i pył, które wydostają się z kosza wdmuchiwane są w glebę. (Zdj. poglądowe)



Koła z bieżnikiem

Koła kosiarek STIHL są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe. Aby w łatwy sposób manewrować urządzeniem koła wyposażone zostały w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki. (Zdj. poglądowe)



Uchwyt transportowy

Ta kosiarka STIHL wyposażona jest w ergonomiczne uchwyty służące do przenoszenia. Ułatwiają transport urządzenia. Uchwyty mogą służyć także jako ucha do mocowania kosiarki za pomocą pasa transportowego podczas przewożenia. (Zdj. poglądowe)



Pojedynczy uchwyt kierujący

Komfortowy składany uchwyt umożliwia ergonomiczną pracę poprzez możliwość indywidualnego dostosowania pojedynczego uchwytu do wzrostu użytkownika. Składany uchwyt ułatwia także wyjmowanie kosza na trawę. (Zdj. poglądowe)



Obudowa z tworzywa sztucznego

Lekka obudowa z tworzywa sztucznego łączy w sobie wysoką wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, temperaturę i promieniowanie UV. (Zdj. poglądowe)





Centralna regulacja wysokości koszenia

Centralna regulacja wysokości koszenia nie wymaga wysiłku ze względu na wspomaganie sprężynowe. Wybrany stopień wysokości koszenia można ustawić w prosty sposób i jest on pokazany na skali.

Wyposażenie dodatkowe



Funkcja mulczowania

Funkcja mulczowania w kosiarce STIHL umożliwia dłuższą pracę bez potrzeby opróżniania kosza na trawę. Ostrze do mulczowania tnie trawę na bardzo drobne kawałeczki, po czym spada ona na darń oddając do gleby cenne substancje odżywcze oraz wilgoć. (Zdj. poglądowe)

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań technicznych zastosowanych w urządzeniach STIHL znajdziecie Państwo w zakładce [Rozwiązania techniczne](#).

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl