

Kosiarka spalinowa Stihl RM545VE



Kategoria produktu: [Kosiarki](#)

Opis:

Kosiarka spalinowa Stihl RM545VE

Kosiarka spalinowa STIHL RM 545 VE idealna do pracy na średniej wielkości trawnikach. Uruchomienie silnika za naciśnięciem jednego przycisku dzięki systemowi InStart. Możliwość dobrania preferowanej prędkości poruszania się urządzenia dzięki napędowi Vario. Szerokość koszenia wynosząca 43 cm i centralna regulacja wysokości koszenia. Regulowany na wysokość i składany do przechowywania uchwyt. Składany kosz na trawę o pojemności 60 litrów. Kosiarka spalinowa STIHL RM 545 VE może zostać łatwo przekształcona w urządzenie do mulczowania za sprawą dodatkowego wyposażenia.

Dane techniczne

Pow. trawnika m²
do 1.200

Szer. koszenia cm
43

Pojemność skokowa cm³
163

Rob. prędk. obr. U/min
2.800

Niepewność pomiarowa K m/s²
2,05

Moc znamionowa
2,6 kW / 3,5 KM

Ciężar kg
31

Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd [dB(A)] dB(A)
96

Typ silnika
Seria 675 InStart OHV

Wys. koszenia mm
25-80

Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)
2

Poj. kosza na trawę l
60

Wartość drgań uchwyt ahw m/s²
4,1

Wyposażenie seryjne



Rozrusznik elektryczny - InStart

Dzięki wygodnej funkcji rozruchu elektrycznego zapłon następuje zaraz po naciśnięciu przycisku rozrusznika. (Zdj. poglądowe)



Napęd Vario

Napęd Vario umożliwia kosiarkom STIHL indywidualne dostosowywanie prędkości do warunków i osobistych preferencji. Zmiany prędkości dokonać można bezpośrednio przy użyciu dźwigni umieszczonej na uchwycie kierującym, bez zmiany prędkości obrotowej silnika. (Zdj. poglądowe)



Nóż łopatkowy

Nóż łopatkowy zapewnia bardzo równe i ładne ścinanie trawy i optymalne wypełnienie kosza na trawę. Jest to możliwe do osiągnięcia, ze względu na bardzo silny strumień powietrza generowany przez nóż w aerodynamicznej obudowie. Trawa jest unoszona przed cięciem, dzięki czemu jest równo ścinana, a następnie wdmuchiwana do kosza zbierającego dzięki zintegrowanemu i wydajnemu systemowi kierowania powietrza.



Składany kosz na trawę ze wskaźnikiem zapelnienia

Dzięki mechanizmowi rozkładania kosza na trawę można łatwo go otworzyć i opróżnić. Boczne szczeliny wentylacyjne skierowane są do dołu. Trawa i pył, które wydostają się z kosza wdmuchiwane są w glebę. (Zdj. poglądowe)



Koła z bieżnikiem

Koła kosiarek STIHL są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe. Aby w łatwy sposób manewrować urządzeniem koła wyposażone zostały w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki. (Zdj. poglądowe)



Składany uchwyt

Dzięki składanemu uchwytowi, kosiarki STIHL można z łatwością transportować i oszczędzać miejsce podczas przechowywania kosiarki. (Zdj. poglądowe)



Uchwyt z regulacją wysokości

Regulowana wysokość uchwytu kosiarki STIHL znacznie poprawia komfort pracy dostosowując wysokość tak, by można było obsługiwać ją w wygodnej pozycji. Wysokość może być ustawiona na kilku poziomach zapewniając ergonomiczne koszenie przy zachowaniu stabilności kosiarki. (Zdj. poglądowe)



Obudowa z tworzywa sztucznego

Lekka obudowa z tworzywa sztucznego łączy w sobie wysoką wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, temperaturę i promieniowanie UV. (Zdj. poglądowe)





Centralna regulacja wysokości koszenia

Centralna regulacja wysokości koszenia nie wymaga wysiłku ze względu na wspomaganie sprężynowe. Wybrany stopień wysokości koszenia można ustawić w prosty sposób i jest on pokazany na skali.

Wposażenie dodatkowe



Funkcja mulczowania

Funkcja mulczowania w kosiarce STIHL umożliwia dłuższą pracę bez potrzeby opróżniania kosza na trawę. Ostrze do mulczowania tnie trawę na bardzo drobne kawałeczki, po czym spada ona na darń oddając do gleby cenne substancje odżywcze oraz wilgoć. (Zdj. poglądowe)

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań technicznych zastosowanych w urządzeniach STIHL znajdziecie Państwo w zakładce [Rozwiązania techniczne](#).

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl