

Kosiarka spalinowa Stihl RM650VS



Kategoria produktu: [Kosiarki](#)

Opis:

Kosiarka spalinowa Stihl RM650VS

Spalinowa kosiarka STIHL RM 650 VS wyposażona w napęd Vario znacząco ułatwiający pracę z kosiarką. Wytrzymała i lekka aluminiowa obudowa. Dzięki szerokości roboczej wynoszącej 48 cm model ten idealnie nadaje się do koszenia większych trawników. Koszenie jest niezwykle wygodne dzięki pojedynczemu uchwytowi, który może być regulowany w kilku stopniach. Sprzęgło noża powoduje rozłączenie silnika i noża, chroniąc wał korbowy i umożliwiając opróżnienie kosza bez konieczności wyłączenia silnika. Składany uchwyt umożliwia wygodny transport i oszczędność miejsca podczas przechowywania.

Dane techniczne

Pow. trawnika m²
do 2.000

Szer. koszenia cm
48

Pojemność skokowa cm³
173

Rob. prędk. obr. U/min
2.800

Niepewność pomiarowa K m/s²
1,7

Moc znamionowa
2,6 kW / 3,5 KM

Ciężar kg
50

Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd [dB(A)] dB(A)
95

Typ silnika
Seria XT800 OHV SC

Wys. koszenia mm
25-85

Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)
2

Poj. kosza na trawę l
70

Wartość drgań uchwyt ahw m/s²
3,4

Wyposażenie seryjne




Silnik z systemem łatwego rozruchu (SmartChoke)

Dzięki technologii SmartChoke silnik kosiarki spalinowej STIHL uruchamia się niezawodnie, przy minimalnym wysiłku i w każdej temperaturze. (Zdj. poglądowe)



Napęd Vario

Napęd Vario umożliwia kosiarkom STIHL indywidualne dostosowywanie prędkości do warunków i osobistych preferencji. Zmiany prędkości dokonać można bezpośrednio przy użyciu dźwigni umieszczonej na uchwycie kierującym, bez zmiany prędkości obrotowej silnika. (Zdj. poglądowe)



Funkcja mulczowania

Funkcja mulczowania w kosiarce STIHL umożliwia dłuższą pracę bez potrzeby opróżniania kosza na trawę. Ostrze do mulczowania tnie trawę na bardzo drobne kawałeczki, po czym spada ona na darń oddając do gleby cenne substancje odżywcze oraz wilgoć. (Zdj. poglądowe)



Nóż wielofunkcyjny

Dzięki specjalnemu nożowi wielofunkcyjnemu trawa jest stopniowo cięta i rozdrabniana wewnątrz obudowy. Podczas korzystania z kosza na trawę skoszony materiał jest skutecznie transportowany do kosza. Podczas mulczowania skoszona, rozdrobniona trawa jest rozrzucona z powrotem bezpośrednio na trawnik jako nawóz, dzięki czemu dostarcza bardzo ważne składniki odżywcze i wilgoć.



Składany kosz na trawę ze wskaźnikiem zapelnienia

Dzięki mechanizmowi rozkładania kosza na trawę można łatwo go otworzyć i opróżnić. Boczne szczeliny wentylacyjne skierowane są do dołu. Trawa i pył, które wydostają się z kosza wdmuchiwane są w glebę. (Zdj. poglądowe)



Koła z bieżnikiem

Koła kosiarek STIHL są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe. Aby w łatwy sposób manewrować urządzeniem koła wyposażone zostały w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki. (Zdj. poglądowe)



Sprzęgło i hamulec noża (BBC)

Sprzęgło noża powoduje rozłączenie silnika i noża umożliwiając opróżnienie kosza bez konieczności wyłączenia silnika. Możliwy jest również transport kosiarki przy pomocy napędu, przy jednocześnie nieruchomych nożach. Jest to ważne szczególnie w przypadku przejeżdżania po świeżo skoszonym trawniku, do kompostownika lub przez drogę pokrytą żwirem. (Zdj. poglądowe)



Miękki uchwyt

Bardzo miękkie uchwyty kosiarki STIHL zapewniają wyjątkowo ergonomiczny i komfortowy chwyt podczas koszenia. (Zdj. poglądowe)





Pojedynczy uchwyt kierujący

Komfortowy składany uchwyt umożliwia ergonomiczną pracę poprzez możliwość indywidualnego dostosowania pojedynczego uchwytu do wzrostu użytkownika. Składany uchwyt ułatwia także wyjmowanie kosza na trawę. (Zdj. poglądowe)



Obudowa aluminiowa

Kosiarki do trawy STIHL z aluminiową obudową charakteryzują się wysoką wytrzymałością i stosunkowo niską wagą. Dodatkowo lakierowane proszkowo powierzchnie obudowy są odporne na działanie paliwa i korozję i przez długi czas zachowują ładny wygląd. (Zdj. poglądowe)



Centralna regulacja wysokości koszenia

Centralna regulacja wysokości koszenia nie wymaga wysiłku ze względu na wspomaganie sprężynowe. Wybrany stopień wysokości koszenia można ustawić w prosty sposób i jest on pokazany na skali.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl