

Kosiarka spalinowa Stihl RM655YS



Kategoria produktu: [Kosiarki](#)

Opis:

Kosiarka spalinowa Stihl RM655YS

Kosiarka spalinowa STIHL RM 655 YS do pielęgnacji dużych trawników. Wyposażony w kilka funkcji zapewniających wygodę, takich jak funkcja "3 w 1": do cięcia, chwytania i mulczowania lub praktyczne sprzęgło i hamulec noża. Obudowa kosiarki spalinowej wykonana jest z wytrzymałego aluminium z wymiennymi bocznymi listwami. Ponadto kosiarkę RM 655 YS wyróżnia mocny silnik, szerokość koszenia 53 cm i centralna regulacja wysokości koszenia. Napęd hydrostatyczny modelu gwarantuje wygodną i wydajną pracę. Posiada komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący oraz pojemny, 70 litrowy kosz na trawę ze zintegrowanym wskaźnikiem zapelnienia.

Dane techniczne

Pow. trawnika m²
do 2.500

Szer. koszenia cm
53

Pojemność skokowa cm³
179

Rob. prędk. obr. U/min
2.800

Niepewność pomiarowa K m/s²
1,5

Moc znamionowa
2,9 kW / 3,9 KM

Ciężar kg
56

Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd [dB(A)] dB(A)
98

Typ silnika
FJ 180 V KAI OHV

Wys. koszenia mm
25-85

Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)
2

Poj. kosza na trawę l
70

Wartość drgań uchwyt ahw m/s²
3

Wyposażenie seryjne



Funkcja mulczowania

Funkcja mulczowania w kosiarce STIHL umożliwia dłuższą pracę bez potrzeby opróżniania kosza na trawę. Ostrze do mulczowania tnę trawę na bardzo drobne kawałeczki, po czym spada ona na darń oddając do gleby cenne substancje odżywcze oraz wilgoć. (Zdj. poglądowe)



Mocny silnik Kawasaki-OHV

Mocny silnik Kawasaki z zaworem paliwowym i dużym filtrem powietrza i oleju, charakteryzujący się dużą mocą, spokojną pracą i długim czasem eksploatacji. (Zdj. poglądowe)



Nóż wielofunkcyjny

Dzięki specjalnemu nożowi wielofunkcyjnemu trawa jest stopniowo cięta i rozdrabniana wewnątrz obudowy. Podczas korzystania z kosza na trawę skoszony materiał jest skutecznie transportowany do kosza. Podczas mulczowania skoszona, rozdrobniona trawa jest rozrzucona z powrotem bezpośrednio na trawnik jako nawóz, dzięki czemu dostarcza bardzo ważne składniki odżywcze i wilgoć.



Składany kosz na trawę ze wskaźnikiem zapelnienia

Dzięki mechanizmowi rozkładania kosza na trawę można łatwo go otworzyć i opróżnić. Boczne szczeliny wentylacyjne skierowane są do dołu. Trawa i pył, które wydostają się z kosza wdmuchiwane są w głąb. (Zdj. poglądowe)



Przekładnia hydrostatyczna

Przekładnia hydrostatyczna o dużym momencie obrotowym do bezstopniowego dostosowywania prędkości. (Zdj. poglądowe)



Koła z bieżnikiem

Koła kosiarek STIHL są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe. Aby w łatwy sposób manewrować urządzeniem koła wyposażone zostały w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki. (Zdj. poglądowe)



Sprzęgło i hamulec noża (BBC)

Sprzęgło noża powoduje rozłączenie silnika i noża umożliwiając opróżnienie kosza bez konieczności wyłączania silnika. Możliwy jest również transport kosiarki przy pomocy napędu, przy jednocześnie nieruchomych nożach. Jest to ważne szczególnie w przypadku przejeżdżania po świeżo skoszonym trawniku, do kompostownika lub przez drogę pokrytą żwirem. (Zdj. poglądowe)



Miękki uchwyt

Bardzo miękkie uchwyty kosiarki STIHL zapewniają wyjątkowo ergonomiczny i komfortowy chwyt podczas koszenia. (Zdj. poglądowe)



Pojedynczy uchwyt kierujący

Komfortowy składany uchwyt umożliwia ergonomiczną pracę poprzez możliwość indywidualnego dostosowania pojedynczego uchwytu do wzrostu użytkownika. Składany uchwyt ułatwia także wyjmowanie kosza na trawę. (Zdj. poglądowe)



Obudowa aluminiowa

Kosiarki do trawy STIHL z aluminiową obudową charakteryzują się wysoką wytrzymałością i stosunkowo niską wagą. Boczne listwy maskujące gwarantują trwałość i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowo lakierowane proszkowo powierzchnie obudowy są odporne na działanie paliwa i korozję i przez długi czas zachowują ładny wygląd. (Zdj. poglądowe)



Centralna regulacja wysokości koszenia

Centralna regulacja wysokości koszenia nie wymaga wysiłku ze względu na wspomaganie sprężynowe. Wybrany stopień wysokości koszenia można ustawić w prosty sposób i jest on pokazany na skali.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl