

Kosiarka spalinowa Stihl RM756YS



Kategoria produktu: [Kosiarki](#)

Opis:

Kosiarka spalinowa Stihl RM756YS

Kosiarka spalinowa STIHL RM 756 YS została opracowana specjalnie z myślą o ciągłej pracy przy zastosowaniu profesjonalnym. Mocny, górnozaworowy silnik Kawasaki FJ 180 cm³. Hybrydowa obudowa charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością. Dzięki szerokości cięcia 54 cm profesjonalna kosiarka bez trudu opanuje rozległe trawniki na dużych działkach. Dzięki hydrostatycznemu napędowi i mocnemu, cichemu silnikowi działa wydajnie i niezawodnie. Regulacja wysokości cięcia w zakresie od 25 do 90 mm. Ponadto RM 756 YS przekonuje uchwytem o regulowanej wysokości z bardzo miękkim uchwytem i 80-litrowym koszem na trawę ze zintegrowanym wskaźnikiem poziomu zapelnienia.

Dane techniczne

Pow. trawnika m²
do 3.000

Szer. koszenia cm
54

Pojemność skokowa cm³
179

Rob. prędk. obr. U/min
2.800

Niepewność pomiarowa K m/s²
1,2

Moc znamionowa
2,9 kW / 3,9 KM

Ciężar kg
60

Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd [dB(A)] dB(A)
98

Typ silnika
FJ 180 V KAI OHV

Niepewność pomiarowa K m/s²
1,2

Wys. koszenia mm
25-90

Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)
2

Poj. kosza na trawę l
80

Wartość drgań uchwyt ahw m/s²
2,4

Wyposażenie seryjne



Optymalna regulacja wysokości koszenia
Dzięki stabilnej i płynnej regulacji wysokości koszenia, każde koło kosiarki STIHL może być regulowane osobno.



Duży zbiornik paliwa
3-litrowy zbiornik pozwala na długi okres pracy bez konieczności tankowania. Posiada pokrywę zbiornika z zabezpieczeniem przed zgubieniem. (Zdj. poglądowe)



Zderzak gumowy
Zderzak gumowy chroni urządzenie i rośliny. Osłania przed przeszkodami takimi jak kamienia. Można go także wykorzystać jako uchwyt transportowy i do mocowania. (Zdj. poglądowe)



Mocny silnik Kawasaki-OHV

Mocny silnik Kawasaki z zaworem paliwowym i dużym filtrem powietrza i oleju, charakteryzujący się dużą mocą, spokojną pracą i długim czasem eksploatacji. (Zdj. poglądowe)



Nóż łopatkowy

Nóż łopatkowy zapewnia bardzo równe i ładne ścinanie trawy i optymalne wypełnienie kosza na trawę. Jest to możliwe do osiągnięcia, ze względu na bardzo silny strumień powietrza generowany przez nóż w aerodynamicznej obudowie. Trawa jest unoszona przed cięciem, dzięki czemu jest równo ścinana, a następnie wdmuchiwana do kosza zbierającego dzięki zintegrowanemu i wydajnemu systemowi kierowania powietrza.



Przekładnia hydrostatyczna

Przekładnia hydrostatyczna o dużym momencie obrotowym do bezstopniowego dostosowywania prędkości. (Zdj. poglądowe)



Sprzęgło i hamulec noża (BBC)

Sprzęgło noża powoduje rozłączenie silnika i noża umożliwiając opróżnienie kosza bez konieczności wyłączenia silnika. Możliwy jest również transport kosiarki przy pomocy napędu, przy jednocześnie nieruchomych nożach. Jest to ważne szczególnie w przypadku przejeżdżania po świeżo skoszonym trawniku, do kompostownika lub przez drogę pokrytą żwirem. (Zdj. poglądowe)



Miękki uchwyt

Bardzo miękkie uchwyty kosiarki STIHL zapewniają wyjątkowo ergonomiczny i komfortowy chwyt podczas koszenia. (Zdj. poglądowe)

STIHL®

Kosz na trawę

Wytrzymały kosz na trawę o pojemności 80 litrów nadaje się szczególnie do koszenia dużych trawników. Składa się w wygodny sposób i jest wyposażony w osłonę przeciwpylową.



Hybrydowa obudowa

Kosiarki do trawy STIHL z mocną hybrydową obudową charakteryzują się szczególną lekkością i długowiecznością. Zapewnia to zarówno zewnętrzna obudowa wykonana z magnezu z odporną na zarysowania powłoką proszkową, jak i wewnętrzna obudowa z odpornego na uderzenia polimeru. (Zdj. poglądowe)

STIHL®

Elementy antywibracyjne

Zintegrowane tłumienie drgań zapewnia bezproblemową i komfortową pracę podczas koszenia trawnika.

Wyposażenie dodatkowe



Funkcja mulczowania

Funkcja mulczowania w kosiarce STIHL umożliwia dłuższą pracę bez potrzeby opróżniania kosza na trawę. Ostrze do mulczowania tnie trawę na bardzo drobne kawałeczki, po czym spada ona na darń oddając do gleby cenne substancje odżywcze oraz wilgoć. (Zdj. poglądowe)

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań technicznych zastosowanych w urządzeniach STIHL znajdziecie Państwo w zakładce [Rozwiązania techniczne](#).

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl