

Laser krzyżowy CL1 + Tyczka



Kategoria produktu: [Lasery budowlane](#)

Opis:

Laser krzyżowy CL1

Przeznaczony jest do wyznaczania płaszczyzny poziomej i pionowej, a także obu równocześnie w postaci krzyża z ramionami przecinającymi się pod kątem prostym. Sprzęt, dzięki bardzo wyraźnym liniom referencyjnym można wykorzystywać zarówno w zamkniętych pomieszczeniach, jak i otwartych. Funkcja pulsacyjna pozwala korzystać z czujnika laserowego i pracować instrumentem na większych odległościach, także na zewnątrz. W pakiecie z laserem znajdują się: płytka laserowa ułatwiająca wpasowanie elementów konstrukcji względem referencji wiązki laserowej, okulary laserowe oraz praktyczna półka magnetyczna do podwieszenia lasera na zadanej wysokości dodatkowo spełniającej funkcję adaptera (do ustawienia lasera na statywie geodezyjnym ze śrubą 5/8").

- dokładność i niezawodność - wyraźna wiązka czerwonego lasera gwarantuje komfortową pracę w każdych warunkach, sprzęt umożliwia pracę z dokładnością $\pm 1 \text{ mm/5m}$

- jeszcze większy zasięg - funkcja pulsacyjna pozwala pracować z czujnikiem laserowym na zewnątrz budynków w dużych odległościach

- wszechstronność i wielozadaniowość - wiązki lasera - pionowa, pozioma - mogą być wyświetlane oddzielnie lub wszystkie razem (np. w postaci krzyża)

- szybkie poziomowanie - innowacyjny, magnetyczny system kompensacji drgań zapewnia szybkie przygotowanie urządzenia do pracy, laser stabilnie wyznacza wiązkę, nawet na niestabilnej podstawie, a po zablokowaniu pozwala pracować z wiązkami skośnymi

- intuicyjna obsługa - jedno przyciskowe sterowanie niwelatorem - włącz i mierz!

- półka laserowa - z silniejszymi magnesami i bezpiecznym mocowaniem nawet w trudnych warunkach na budowie

- odporny na uszkodzenia - gumowe elementy obudowy lasera, chronią go przed uszkodzeniami w skutek uderzeń i wstrząsów

W zestawie: laser krzyżowy CL1, półka magnetyczna, tarczka, pokrowiec transportowy, okulary, baterie, kufer transportowy, + tyczka rozporowa LP-32 (3,2m)

Producent: Nivel System

Dane techniczne

Wiązka laserowa; czerwona, $>1\text{mV}$ (klasa II)

Dokładność; wiązki laserowe: $\pm 1 \text{ mm/5 m}$

Wyświetlane wiązki/kąt wyświetlania; $90^\circ \pm 60''$

Zakres pracy; 15 m (wewnątrz)

Zakres samo poziomowania; $\pm 3^\circ$

Zasilanie; 4,5 V (3 baterie AA - typu paluszek)

Zakres temperatur pracy; -10°C do $+45^\circ\text{C}$

Wymiary; 80 x 70 x 70 [mm]

Waga; 0.4 kg

Mocowanie (śruba); 1/4"

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl