



P.P.U.H Elmat Sp. z o.o. Diamentowa 9, 20-447 Lublin
NIP: 712-01-68-817 Tel./Fax 81-744-13-21

Laser krzyżowy NivelSystem CL1G zielony



Kategoria produktu: [Lasery budowlane](#)

Opis:

Laser krzyżowy Nivel System CL1G

Przeznaczony jest do wyznaczania płaszczyzny poziomej i pionowej równocześnie w postaci krzyża z ramionami przecinającymi się pod kątem prostym. Sprzęt, dzięki bardzo wyraźnym liniom referencyjnym zielonego lasera (4razy lepiej widzialna wiązka, od lasera konwencjonalnego – czerwonego) można wykorzystywać zarówno w zamkniętych pomieszczeniach, jak i otwartych, jasnych, nasłonecznionych. W pakiecie z laserem znajdują się: płytka laserowa ułatwiająca wpasowanie elementów konstrukcji względem referencji wiązki laserowej, okulary laserowe oraz praktyczna półka magnetyczna do podwieszenia lasera na zadanej wysokości dodatkowo spełniającej funkcję adaptera (do ustawienia lasera na statywie geodezyjnym ze śrubą 5/8")

- dokładność i niezawodność - wyraźna wiązka zielonego lasera gwarantuje pracę z dokładnością ± 1 mm/5 m. Wiązka jest widzialna także w pomieszczeniach jasnych i mocno nasłonecznionych
- wszechstronność i wielozadaniowość - wiązki lasera posłużą jako linie referencyjne zarówno do prac poziomych jak i pionowych
- szybkie poziomowanie - innowacyjny, magnetyczny system kompensacji drgań zapewnia szybkie przygotowanie urządzenia do pracy, laser stabilnie wyznacza wiązkę, nawet na niestabilnej podstawie, a po zablokowaniu pozwala pracować z wiązkami skośnymi
- intuicyjna obsługa - jednoprzyciskowe sterowanie niwelatorem - włącz i mierz!
- odporny na uszkodzenia - gumowe elementy obudowy lasera, chronią go przed uszkodzeniami w skutek uderzeń i wstrząsów

W zestawie: laser krzyżowy CL1G, półka magnetyczna, tarczka, pokrowiec, okulary, baterie, kufer transportowy

Producent: Nivel System

Dane techniczne

Wiązka laserowa; zielona, >1 mV (klasa II)

Dokładność; ± 1 mm/5 m

Wyświetlane wiązki/kąt wyświetlania; $90^\circ \pm 60''$

Zakres pracy; 15 m (wewnątrz)

Zakres samo poziomowania; $\pm 3^\circ$

Zasilanie; 4,5 V (3 baterie AA - typu paluszek)

Zakres temperatur pracy; 0°C do $+40^\circ\text{C}$

Wymiary; 80 x 70 x 70 [mm]

Waga; 0.4 kg

Mocowanie (śruba); 1/4"

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl