



P.P.U.H Elmat Sp. z o.o. Diamentowa 9, 20-447 Lublin
NIP: 712-01-68-817 Tel./Fax 81-744-13-21

Młot hydrauliczny BRK95VR Chicago Pneumatic



Kategoria produktu: [Młoty hydrauliczne](#)

Opis:

Młot hydrauliczny BRK 95 VR Chicago Pneumatic

Młoty hydrauliczne CP pokrywają cały zakres, od wszechstronnych, lekkich wersji do modeli przeznaczonych do najcięższych prac, z energią uderu 140 JOULI (J) i częstotliwością 1276 uderzeń/min. W gamie narzędzi CP znajdzie się właściwy młot do każdego rodzaju pracy. Smukły kształt młotów hydraulicznych serii CP zapewnia dobrą widoczność narzędzia, dzięki czemu wzrasta wydajność. Maszyny są należycie wyważone i pozbawione zewnętrznych śrub bocznych oraz wystających części, które mogłyby być zagrożeniem dla operatora.

Ciężkie młoty hydrauliczne do szczególnie trudnych prac z uchwytem antywibracyjnym. Należą do najmocniejszych modeli wśród młotów ręcznych. Młoty BRK 95, z energią uderu 140 J i częstotliwością 1275 uderzeń/min mogą, w pewnych sytuacjach, zastąpić minikoparkę z podwieszonym młotem hydraulicznym. Idealne do kruszenia trudnego asfaltu, zbrojonych konstrukcji betonowych oraz fundamentów urządzeń te znajdują zastosowanie w skomplikowanych pracach, takich jak budowa instalacji komunalnych, konserwacja ulic, naprawa rurociągów wodnych i gazowych oraz przy ogólnych robotach budowlanych.

Producent: Chicago Pneumatic

Dane techniczne

Masa; 39,1 kg

Rozmiar narzędzia; 32x160 mm

Długość; 765 mm

Przepływ oleju; 30/40 l/min

Ciśnienie robocze; 110/125 bar

Maksymalne ciśnienie powrotne; 15 bar

Częstotliwość (30 l/min); 1150 uderzeń/min

Częstotliwość (40 l/min); 1600 uderzeń/min

Poziom wibracji (zgodnie z ISO 28927-10); 5,4 (30 lpm), 6,3 (40 lpm)

Poziom akustyczny (2000/14/EC) dB(A); 106

Ciśnienie akustyczne (ISO 11203) dB(A); 93

Klasa EHTMA; D/E

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl

