

Multilaser Nivel System CL3D + Statyw, Uchwyt uniwersalny CL-BR



Kategoria produktu: [Lasery budowlane](#)

Opis:

Multilaser Nivel System CL3D

To wielozadaniowy laser krzyżowy. Sprzęt wyznacza na ścianie idealnie spoziomowane linie odniesienia (poziome i pionowe), które wspierają wszelkie prace wykończeniowe, ogólnobudowlane. Laser także sprawdzi się przy niwelacji klasycznej (stosując opcjonalny czujnik laserowy i łąkę). Laser posiada 3 głowice laserowe, dzięki czemu użytkownik ma możliwość pracy z trzema płaszczyznami laserowymi - w zakresie 360° każda. Jednoczesne wyświetlenie umożliwia określenie kąta prostego, które jest przydatne np. w pracach glazurniczych. Zablokowanie kompensatora sprawia, że instrument można pochylać i korzystać z linii skośnych. Wbudowane gwinty 1/4" i 5/8" umożliwiają pewne i stabilne mocowanie instrumentu na ogólnodostępnych statywach i półkach. Wzmocnione elementy obudowy lasera, chronią przed uszkodzeniami w skutek uderzeń i wstrząsów

- dokładny i niezawodny sprzęt - wyraźna wiązka lasera gwarantuje komfortową pracę w każdych warunkach, sprzęt umożliwia pracę z wysoką dokładnością ± 2 mm/10 m
- precyzyjne wyświetlanie wiązki - jasna, czerwona wiązka lasera oraz wysokiej jakości optyka generuje linie, które są bardzo dobrze widoczne
- jeszcze większy zasięg - funkcja pulsacyjna pozwala pracować z czujnikiem laserowym na zewnątrz budynków w dużych odległościach
- wszechstronność i wielozadaniowość - 3 płaszczyzny laserowe (360°), kontrola parc budowlanych w 3D
- intuicyjna obsługa - jedno przyciskowe sterowanie - włącz i mierz!
- szybkie poziomowanie - wbudowany kompensator magnetyczny szybko poziomuje laser, tłumi drgania

W zestawie:

laser krzyżowy CL3D, tarczka laserowa, okulary laserowe, baterie, kufer transportowy, + statyw z wysięgnikiem (SJJ-M1), Uchwyt uniwersalny CL-BR

Producent: Nivel System

Dane techniczne

Laser; czerwony, >1mV (klasa II)

Dokładność; ± 2 mm/10 m

Wyświetlane płaszczyzny; 2 x płaszczyzna pionowa (360°)

1 x płaszczyzna pozioma (360°)

Zakres pracy; 15m (60m z czujnikiem laserowym)

Zakres samo poziomowania; $\pm 2,5^\circ$

Zasilanie; 4,5 V (3 baterie AA - typu paluszek)

Klasa odporności; IP44

Zakres temperatur pracy; -10°C do +50°C

Wymiary; 162 x 79 x 127 [mm]

Waga; 1,3 kg
Mocowanie (śruba); 1/4", 5/8"

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl