

Myjka ciśnieniowa Stihl RE109



Kategoria produktu: [Odkurzacze przemysłowe i myjki wysokociśnieniowe](#)

Opis:

Producent: STIHL

Myjka wysokociśnieniowa umożliwiająca komfortową pracę. Aluminiowy uchwyt teleskopowy, otwierana pokrywa przednia z możliwością przechowywania dysz, obrotowy uchwyt na przewód sieciowy, szybkozłącze na wyjściu wysokociśnieniowym, wąż ciśnieniowy z opłosem tekstylnym o długości 7 m.

Dane techniczne

Moc kW

1,7

Ciśnienie robocze bar

10-110

Maksymalne ciśnienie bar 1)

120

Ciężar kg

17,7

Min. wydajność pompy l/h

380

Maks. wydajność pompy l/h

440

Maks. temperatura wody zasilającej °C

40

Długość przewodu wysokociśnieniowego m

7

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 2)

68,3


Poziom mocy akustycznej dB(A) 2)

81,1

1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie

2) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))

Wyposażenie seryjne



Aluminiowy uchwyt teleskopowy

Dzięki najwyższej jakości wysuwanemu uchwytowi teleskopowemu w tylnej części urządzenia, myjki STIHL mogą być wygodnie transportowane i magazynowane.




Praktyczne uchwyty dla akcesoriów

Aby zapobiec zagubieniu akcesoriów, myjka została wyposażona w uchwyty do zamocowania na nich szczotek myjących, butelki z płynem myjącym i węża.



Aluminiowa pompa

Lekka i wytrzymała pompa wysokociśnieniowa wykonana z trwałego materiału z kolbą ze stali szlachetnej.



Dysza płaska z regulacją ciśnienia wody

Dostarczana w wyposażeniu seryjnym dysza płaska z regulacją ciśnienia wody umożliwi szybkie i efektywne oczyszczanie dużych

powierzchni.



+ Szybkozłącze na wyjściu wysokociśnieniowym

Szybki i prosty montaż/demontaż węża wysokociśnieniowego skraca czas potrzebny na przygotowanie myjki do pracy i na jej złożenie po pracy.



+ Otwierana pokrywa przednia

Wygodna możliwość przechowywania dyszy płaskiej i rotacyjnej z łatwym dostępem. Dysze są dodatkowo chronione przed zabrudzeniem.



+ Silnik indukcyjny

Indukcyjny silnik fascynuje swoją wysoką wydajnością przy niskim poziomie hałasu i swoją niezwykłą trwałością.



+ Pistolet ze złączem skrętnym i szybkozłączem

Pistolet ze złączem skrętnym i szybkozłącze zabezpiecza wąż myjki przed skręcaniem, przez co jest on stale dostępny w swojej pełnej długości.



+ Dysza rotacyjna

Dysza rotacyjna łączy efekt czyszczenia z wydajnością. Przekształca silny strumień punktowy w strumień szybko wirujący. Dzięki temu umożliwia szybkie czyszczenie nawet dużych powierzchni

Wyposażenie dodatkowe



Płaski wąż tekstylny z kasetą

12 metrowy wąż płaski z opłotem tekstylnym może być użyty jak każdy wąż tradycyjny odpowiadający za przepływ wody. Jednak po pracy, wąż może zostać wygodnie zwinięty na dołączonej kasecie umieszczonej na tyle myjki.



Uchwyt na wąż płaski z opłotem tekstylnym

Płaski wąż tekstylny może być zamocowany w kasecie bezpośrednio przy urządzeniu. Dzięki temu jest on czysty i szybko gotowy do ponownego użycia.

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań technicznych zastosowanych w urządzeniach STIHL znajdziecie Państwo w zakładce [Rozwiązania techniczne](#).

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl