Myjka ciśnieniowa Stihl RE120



Kategoria produktu: Odkurzacze przemysłowe i myjki wysokociśnieniowe

Opis:

Producent: STIHL

Mocna myjka wysokociśnieniowa 125-barów z wyposażeniem dodatkowym. Aluminiowa głowica pompy, bezszczotkowy silnik indukcyjny, zintegrowany wózek jezdny, zestaw do rozpylania środka czyszczącego, dysza rotacyjna, regulowana dysza płaska z regulacją ciśnienia, szybkozłącze zabezpieczające wąż przed skręcaniem, pozycja postojowa do odstawiania pistoletu podczas przerw. Wytrzymały wąż 8 m z oplotem stalowym, szczególnie długa lanca z miękkim uchwytem poprawiającym komfort pracy, aluminiowy uchwyt transportowy, boczny schowek na dysze i przewód zasilający.

Dane techniczne

Ciśnienie robocze bar
125

Maks. ciśnienie bar 1)
140

Min. wydajność pompy l/h
400

Maks. wydajność pompy l/h
500

Maks. temp.wody zasilającej °C
40

Ciężar w trybie gotowości do pracy kg
20

Moc kW
2,1

Poziom mocy akustycznej dB(A) 2)
81

Długość przewodu m
5

Napięcie sieciowe V
230

Długość przewodu wysokociśnieniowego m
8

1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w układzie
2) K-wartość wg RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Wyposażenie seryjne



Wąż z oplotem stalowym
Dzięki wzmocnienia węża wysokociśnieniowego oplotem stalowym staje się on bardzo wytrzymały, idealny do użycia nawet w najtrudniejszych warunkach.



Praktyczny schowek
Umieszczony z boku schowek zapewnia wygodne i dobrze chronione miejsce na dysze i przewód zasilający



Miękki uchwyt
Miękki uchwyt poprawiający komfort pracy.



Dysza rotacyjna

Mocna dysza rotacyjna do czyszczenia powierzchni z uporczywym brudem. Ruch obrotowy łączy w sobie skuteczność czyszczenia skoncentrowanego strumienia punktowego z dużym pokryciem powierzchni.



Płaska dysza z regulacją ciśnienia
Płaska dysza z regulacją ciśnienia do skutecznego czyszczenia bardziej wrażliwych powierzchni. (Zdj.poglądowe)



Zestaw do rozpylania detergentu z systemem dozowan
W przypadku uporczywych zabrudzeń można użyć dołączonego zestawu natryskowego, aby dodać środek czyszczący do stali natryskowej. W tym celu zestaw natryskowy jest po prostu przymocowany do rury strumieniowej.



Aluminiowy uchwyt teleskopowy
Dzięki wysokiej jakości wysuwanemu z tyłu uchwytowi teleskopowemu, wysokociśnieniowe myjki STIHL można wygodnie transportować i składować w celu zaoszczędzenia miejsca. (Zdj. poglądowe)



Uchwyty na kable
Dwa uchwyty na kable ułatwiają zwijanie kabla i jego przechowywanie przy urządzeniu. Obrotowy, pomarańczowy uchwyt na kabel pozwala na zdjęcie całego kabla naraz. Długie rozwijanie jest wyeliminowane. (Zdj.poglądowe).



Szybkozłączka
Szybkozłączka do podłączenia węża wysokociśnieniowego do urządzenia upraszcza montaż. (Zdj. poglądowe).



Pompa wysokociśnieniowa z aluminium
Wysokiej jakości, wytrzymała pompa wysokociśnieniowa wykonana z aluminium, o długiej żywotności.



Silnik indukcyjny
Wytrzymały, bezszczotkowy silnik indukcyjny zapewnia wysoką wydajność i trwałość. (Zdj.poglądowe)



Uchwyt transportowy
Oprócz uchwytu, myjka ma drugi, wykonany z aluminium wzmocniony uchwyt transportowy. (Zdj.poglądowe).



Regulowany pistolet ciśnieniowy
Dzięki regulowanemu pistoletowi ciśnieniowemu, strumień wody może być idealnie dopasowany do danej sytuacji roboczej. (Zdj.poglądowe)



Szybkozłącze
Szybkozłącze zapobiegające skręcaniu się węża podczas pracy wysokociśnieniowego podczas pracy, dzięki czemu można go używać na całej długości. (Zdj. poglądowe)



Pozycja postojowa
Pozycja postojowa, czyli wbudowane miejsce do odstawiania lancy podczas przerw lub przechowywania. Dodatkowo, urządzenie posiada miejsce do przechowywania pistoletu myjki.(Zdj.poglądowe)

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?
Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz
Tel. Kom. 509 678 903
Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl