

Myjka ciśnieniowa Stihl RE120



Kategoria produktu: [Odkurzacze przemysłowe i myjki wysokociśnieniowe](#)

Opis:

Producent: STIHL

Mocna myjka wysokociśnieniowa 125-barów z wyposażeniem dodatkowym. Aluminiowa głowica pompy, bezszczotkowy silnik indukcyjny, zintegrowany wózek jezdny, zestaw do rozpylania środka czyszczącego, dysza rotacyjna, regulowana dysza płaska z regulacją ciśnienia, szybkozłaczę zabezpieczające wąż przed skręcaniem, pozycja postojowa do odstawiania pistoletu podczas przerw. Wytrzymały wąż 8 m z opłotem stalowym, szczególnie długa lanka z miękkim uchwytem poprawiającym komfort pracy, aluminiowy uchwyt transportowy, boczny schowek na dysze i przewód zasilający.

Dane techniczne

Ciśnienie robocze bar
125

Maks. ciśnienie bar 1)
140

Min. wydajność pompy l/h
400

Maks. wydajność pompy l/h
500

Maks. temp.wody zasilającej °C
40

Ciężar w trybie gotowości do pracy kg
20

Moc kW
2,1

Poziom mocy akustycznej dB(A) 2)

81

Długość przewodu m

5

Napięcie sieciowe V

230


Długość przewodu wysokociśnieniowego m

8

1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w układzie

2) K-wartość wg RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Wyposażenie seryjne



Wąż z opłotem stalowym

Dzięki wzmocnienia węża wysokociśnieniowego opłotem stalowym staje się on bardzo wytrzymały, idealny do użycia nawet w najtrudniejszych warunkach.



Praktyczny schowek

Umieszczony z boku schowek zapewnia wygodne i dobrze chronione miejsce na dysze i przewód zasilający



Miękki uchwyt

Miękki uchwyt poprawiający komfort pracy.



Dysza rotacyjna

Mocna dysza rotacyjna do czyszczenia powierzchni z uporczywym brudem. Ruch obrotowy łączy w sobie skuteczność czyszczenia skoncentrowanego strumienia punktowego z dużym pokryciem powierzchni.



Płaska dysza z regulacją ciśnienia

Płaska dysza z regulacją ciśnienia do skutecznego czyszczenia bardziej wrażliwych powierzchni. (Zdj.poglądowe)




Zestaw do rozpylania detergentu z systemem dozowania

W przypadku uporczywych zabrudzeń można użyć dołączonego zestawu natryskowego, aby dodać środek czyszczący do stali natryskowej. W tym celu zestaw natryskowy jest po prostu przymocowany do rury strumieniowej.



Aluminiowy uchwyt teleskopowy

Dzięki wysokiej jakości wysuwanemu z tyłu uchwytowi teleskopowemu, wysokociśnieniowe myjki STIHL można wygodnie transportować i składować w celu zaoszczędzenia miejsca. (Zdj. poglądowe)



Uchwyty na kable

Dwa uchwyty na kable ułatwiają zwijanie kabla i jego przechowywanie przy urządzeniu. Obrotowy, pomarańczowy uchwyt na kabel pozwala na zdjęcie całego kabla naraz. Długie rozwijanie jest wyeliminowane. (Zdj.poglądowe).



Szybkozłączka

Szybkozłączka do podłączenia węża wysokociśnieniowego do urządzenia upraszcza montaż. (Zdj. poglądowe).



Pompa wysokociśnieniowa z aluminium

Wysokiej jakości, wytrzymała pompa wysokociśnieniowa wykonana z aluminium, o długiej żywotności.



Silnik indukcyjny

Wytrzymały, bezszczotkowy silnik indukcyjny zapewnia wysoką wydajność i trwałość. (Zdj.poglądowe)



Uchwyt transportowy

Oprócz uchwytu, myjka ma drugi, wykonany z aluminium wzmocniony uchwyt transportowy. (Zdj.poglądowe).



Regulowany pistolet ciśnieniowy

Dzięki regulowanemu pistoletowi ciśnieniowemu, strumień wody może być idealnie dopasowany do danej sytuacji roboczej. (Zdj.poglądowe)



Szybkozłącze

Szybkozłącze zapobiegające skręcaniu się węża podczas pracy wysokociśnieniowego podczas pracy, dzięki czemu można go używać na całej długości. (Zdj. poglądowe)



Pozycja postojowa

Pozycja postojowa, czyli wbudowane miejsce do odstawiania lancy podczas przerw lub przechowywania. Dodatkowo, urządzenie posiada miejsce do przechowywania pistoletu myjki.(Zdj.poglądowe)

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl