

Myjka ciśnieniowa Stihl RE163



Kategoria produktu: [Odkurzacze przemysłowe i myjki wysokociśnieniowe](#)

Opis:

Producent: STIHL

Wydajna myjka wysokociśnieniowa z ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą pompy. Nowy model myki STIHL wyposażono seryjnie w dyszę rotacyjną i dyszę płaską. Na wyposażeniu znajdują się także: aluminiowy uchwyt teleskopowy, praktyczny uchwyt transportowy, regulacja ciśnienia/przepływu wody na urządzeniu, centralnie umiejscowiony manometr oraz rozkładana obudowa przednia.

Dane techniczne

Moc kW
3,3

Ciśnienie robocze bar
10-150

Maksymalne ciśnienie bar 1)
160

Ciężar kg
26,6

Min. wydajność pompy l/h
570

Maks. wydajność pompy l/h
650

Maks. temperatura wody zasilającej °C
60

Długość przewodu wysokociśnieniowego m
9

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 2)

86,6

Poziom mocy akustycznej dB(A) 2)

88

1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie

2) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))

Wyposażenie seryjne



Regulacja ciśnienia i ilości środka w pistolecie

Zintegrowana regulacja ciśnienia i ilości dozowanego środka, umożliwia dopasowanie jednym palcem intensywności mycia bez konieczności przerywania pracy. (Zdjęcie zbliżone do rzeczywistego)



Dysza rotacyjna

Dysza rotacyjna łączy efekt czyszczenia z wydajnością. Przekształca silny strumień punktowy w strumień szybko wirujący. Dzięki temu umożliwia szybkie czyszczenie nawet dużych powierzchni.



Manometr, regulator ciśnienia i przepływu wody

Manometr, regulator ciśnienia i przepływu wody umożliwia dostosowanie ciśnienia roboczego i przepływu wody do każdego zadania związanego z czyszczeniem. Jest to nie tylko praktyczne, lecz również ekologiczne rozwiązanie pozwalające zredukować zużycie wody (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).



Przezroczysty zbiornik na środek czyszczący z moźl

W przypadku wyjątkowo uporczywych zabrudzeń środek czyszczący może zostać doprowadzony do strumienia wody dodatkowo ze zintegrowanego zbiornika lub z zewnętrznego pojemnika. Przezroczysty zbiornik może również zostać zdemontowany, co ułatwia jego wyczyszczenie i ponowne napełnienie (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).



System dozowania

System dozujący umożliwia doprowadzenie środka czyszczącego ze zintegrowanego zbiornika lub pojemnika zewnętrznego.



Uchwyt na akcesoria

Uchwyt na akcesoria służy do wygodnego przechowywania dysz, lanc, węża oraz innych elementów wyposażenia seryjnego.



Wąż wysokociśnieniowy z opłotem stalowym

Wąż wysokociśnieniowy wzmocniony opłotem stalowym jest bardzo wytrzymały i nadaje się idealnie także do zastosowań w najtrudniejszych warunkach.



Zbiornik na środek czyszczący ze wskaźnikiem napeł

Teraz już na pierwszy rzut oka będzie można rozpoznać, ile środka czyszczącego pozostało w zbiorniku. Środek może zostać doprowadzony nie tylko ze zintegrowanego zbiornika, ale również z zewnętrznego pojemnika, co jest bardzo praktycznym rozwiązaniem w przypadku, gdy istnieje konieczność zastosowania różnych środków czyszczących (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).



Zintegrowany zespół jezdny

Zespół jezdny umożliwia łatwe manewrowanie myjką wysokociśnieniową STIHL nawet w ciasnych pomieszczeniach oraz komfortowy transport myjki nawet na długich dystansach.




Złącze skrętne z szybkozłączką

Złącze skrętne zapobiega skręcaniu się węża. Wąż jest wykorzystywany dzięki temu na całej długości. Nowa szybkozłączka umożliwia szybki montaż węża lub przedłużacza węża.



Złączka bagnetowa

Kompaktowy system dysz z wyjątkowo mocnym złączem bagnetowym sprawia, że wymiana dysz jest prosta jak nigdy dotąd.



Dysza płaska z regulacją ciśnienia wody

Dostarczana w wyposażeniu seryjnym dysza płaska z regulacją ciśnienia wody umożliwia szybkie i efektywne oczyszczanie dużych powierzchni.




Aluminiowy uchwyt teleskopowy

Wyjątkowo lekki uchwyt umożliwia łatwy transport urządzenia, wygodne przechowywanie a także ułatwia pracę.



Aluminiowy uchwyt transportowy

Stabilny uchwyt aluminiowy przy obudowie umożliwia łatwe podnoszenie, przenoszenie i załadunek myjki (zdjęcie zbliżone do rzeczywistego).





Pistolet ze złączem skrętnym i szybkozłączem

Pistolet ze złączem skrętnym i szybkozłączem zabezpiecza wąż myjki przed skręcaniem, przez co jest on stale dostępny w swojej pełnej długości.



Obrotowy uchwyt kabla sieciowego

Dzięki skrętności dolnego przyczepu kabla sieciowego, kabel może być szybko zdjęty z urządzenia bez konieczności kłopotliwego rozwijania (Zdjęcie zbliżone do rzeczywistego).



Dysza rotacyjna

Dysza rotacyjna łączy efekt czyszczenia z wydajnością. Przekształca silny strumień punktowy w strumień szybko wirujący. Dzięki temu umożliwia szybkie czyszczenie nawet dużych powierzchni

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl