

Myjka ciśnieniowa Stihl RE232



Kategoria produktu: [Odkurzacze przemysłowe i myjki wysokociśnieniowe](#)

Opis:

Producent: STIHL

Idealny model podstawowy klasy profesjonalnej. Ergonomiczny pistolet profesjonalny STIHL, wąż ciśnieniowy w oplocie stalowym o długości 10 m, zasysanie i dozowanie środka czyszczącego z zewnętrznego pojemnika, mocowanie przewodu sieciowego, praktyczny uchwyt do pistoletu.

Dane techniczne

Moc kW
3,3

Ciśnienie robocze bar
145

Maksymalne ciśnienie bar 1)
200

Ciężar kg
36

Min. wydajność pompy l/h
590

Maks. wydajność pompy l/h
660

Maks. temperatura wody zasilającej °C
60

Długość przewodu wysokociśnieniowego m
10

Długość przewodu sieciowego m
5

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 2)
75,7

Poziom mocy akustycznej dB(A) 2)
89,9

- 1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie
- 2) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))

Wypożyczenie seryjne



Wąż z opłotem stalowym

Dzięki wzmocnieniu węża wysokociśnieniowego opłotem stalowym staje się on bardzo wytrzymały, idealny do użycia nawet w najtrudniejszych warunkach.



Aluminiowy uchwyt transportowy

Stabilny uchwyt aluminiowy przy obudowie umożliwia łatwe podnoszenie, przenoszenie i załadunek myjki (zdjęcie zbliżone do rzeczywistego).



Obrotowy uchwyt kabla sieciowego

Dzięki skrętności dolnego przyczepu kabla sieciowego, kabel może być szybko zdjęty z urządzenia bez konieczności kłopotliwego rozwijania (Zdjęcie zbliżone do rzeczywistego).



System dozujący

System dozujący umożliwia sporządzenie domieszki środka czyszczącego z zewnętrznego źródła.



Złącze skrętne z szybkozłączką

Złącze skrętne zapobiega skręcaniu się węża. Wąż jest wykorzystywany dzięki temu na całej długości. Nowa szybkozłączka umożliwia szybki montaż węża lub przedłużacza węża. (Zdjęcie poglądowe)



Duże koła

Szerokie koła o średnicy 250 mm umożliwia mobilność urządzenia i bezgłośne przemieszczanie. Duża korzyść przy chropowatej, nierównej nawierzchni.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl