

Myjka ciśnieniowa Stihl RE362 Plus z bębnem



Kategoria produktu: [Odkurzacze przemysłowe i myjki wysokociśnieniowe](#)

Opis:

Producent: STIHL

Solidny design i niskoobrotowy silnik wydłużający żywotność myjki. Dwa zbiorniki na środek czyszczący i przełącznik umożliwiający elastyczne czyszczenie. Innowacyjne mocowanie przewodu sieciowego. Składany uchwyt umożliwiający łatwy transport i komfortowy profesjonalny pistolet ze zintegrowanym systemem regulacji ciśnienia/ przepływu wody. Zintegrowany bęben na wąż i wąż ciśnieniowy o dł. 15 m. Druga lanca z dyszą rotacyjną.

Dane techniczne

Moc kW
6,5

Ciśnienie robocze bar
35-180

Maksymalne ciśnienie bar 1)
250

Ciężar kg
79

Min. wydajność pompy l/h
1.000

Maks. wydajność pompy l/h
1.080

Maks. temperatura wody zasilającej °C
60

Długość przewodu wysokociśnieniowego m

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 2)
76

Poziom mocy akustycznej dB(A) 2)
87,5

- 1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie
- 2) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))

Wyposażenie seryjne



Regulacja ciśnienia i ilości środka w pistolecie

Zintegrowana regulacja ciśnienia i ilości dozowanego środka, umożliwia dopasowanie jednym palcem intensywności mycia bez konieczności przerywania pracy. (Zdjęcie zbliżone do rzeczywistego)



Duże koła

Szerokie koła o średnicy 300 mm i miękkie ogumienie umożliwiają łatwe i ciche przemieszczanie. Jest to niezwykle korzystne na chropowatej, nierównej powierzchni.



Składany uchwyt

Za pomocą dwóch złączek można wygodnie złożyć uchwyt. RE 362 i RE 462 dają się spakować w niemal każdym samochodzie typu kombi.



Manometer i regulacja ciśnienia i ilości

Do łatwego dozowania ilości wody i ciśnienia roboczego odpowiednio do wykonywanej pracy. Zamontowany w urządzeniu manometer zapewnia stałą kontrolę nad ciśnieniem pracy.



Pompa z mosiądzu i ceramiczne tłoki

Pompa z mosiądzu i potężne ceramiczne tłoki zmniejszają zużycie i zwiększają trwałość urządzenia.



Skrętny uchwyt przewodu sieciowego

Dolny zaczepek przewodu sieciowego jest skrętny. Dzięki temu kabel sieciowy może być szybko zdjęty. Odpada czasochłonne rozwijanie. Przy modelach PLUS kabel sieciowy i wąż wysokociśnieniowy mogą być zwijane i rozwijane niezależnie od siebie.



Profesjonalne wyposażenie

Lekka praca dzięki redukcji nakładu sił podczas trzymania i uruchamiania urządzenia. Ergonomiczny design pomaga zniwelować siłę odbicia strumienia wody. Łatwa wymiana uchwytu i akcesoriów dzięki zamontowanemu szybkozłączu.



Szybkie umocowanie przewodu sieciowego

Dzięki innowacyjnemu uchwytowi można przy pomocy jednego ruchu pewnie zablokować kabel sieciowy przy nawijaniu. Przy przechyleniu urządzenia, kabel nie wypadnie.



Szybkozłącze - wyposażenie dla profesjonalistów

Dzięki praktycznemu, profesjonalnemu szybkozłączu wymiana pistoletu lub akcesoriów jest wyjątkowo prosta i szybka (Zdj.zbliżone do rzeczywistego).



Uchwyt transportowy

Inteligentnie rozmieszczone uchwyty transportowe ułatwiają załadunek.



Dwa pojemniki na środek myjący

Dwa pojemniki na środek myjący o 2,5-litrowej pojemności każdy, umożliwiają stosowanie różnych środków. Pokrętko daje możliwość łatwego przełączania między zbiornikami.




Dwa uchwyty na lance w przedniej pokrywie

Dzięki dwóm uchwytnym mocującym, oba pistolety można umieścić bezpośrednio przy urządzeniu np. z różną dyszą. Poprzez umieszczenie uchwytów teleskopowych w przedniej pokrywie są one zawsze pod ręką i gotowe do użycia (Zdjęcie zbliżone do rzeczywistego).



Druga lanca z dyszą rotacyjną

Modele PLUS oferują, poza bębniem na wąż, drugą lancę z dyszą rotacyjną. Odpada niepotrzebna strata czasu spowodowana koniecznością zmiany dysz z płaskiej na rotacyjną lub odwrotnie.



Niskoobrotowy silnik i trwała mosiężna pompa

Nowy niskoobrotowy silnik i trwała mosiężna pompa wydłużają żywotność myjki. Silnik pracujący na niskich obrotach generuje mniejszy hałas (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).



Wąż wysokociśnieniowy z opłotem stalowym

Wąż wysokociśnieniowy wzmocniony opłotem stalowym jest bardzo wytrzymały i nadaje się idealnie także do zastosowań w najtrudniejszych warunkach.



Wspomaganie nawijania

Umożliwia prowadzenie węża wysokociśnieniowego podczas nawijania. Może być również złożona, jeśli rozwijanie odbywa się do przodu.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl