

Niwelator laserowy NL610 + Czujnik maszynowy LS-B10, Łata, Statyw



Kategoria produktu: [Systemy sterowania maszyn](#)

Opis:

Niwelator laserowy NL610

Nivel System NL610 to wielozadaniowy niwelator laserowy zapewniający wszechstronne zastosowania ogólnobudowlane – prace mogą być prowadzone wewnątrz budynku jak i na zewnątrz z czujnikiem, generowana płaszczyzna wyznacza referencje dla prac poziomych i pionowych, płaszczyzna laserowa może być pochylana (cyfrowo) w jednym lub w dwóch kierunkach. Sprzęt zapewnia wysokie dokładności realizowanych prac, nawet na dużych odległościach i w ciężkich warunkach terenowych. Sprzęt jest przyjazny użytkownikowi dzięki intuicyjnemu interfejsowi z wyświetlaczem LCD i możliwością zdalnej obsługi za pomocą pilota. Całość uzupełnia szeroka gama funkcji, wspierających prace pomiarowe.

- wszystko widać gołym okiem - czerwony kolor lasera jest na tyle intensywny, że zrzucony na obiekt wiązka jest dobrze widoczna nawet w odległości kilkudziesięciu metrów od stanowiska
- jeszcze większy zasięg działania - pracę na otwartej przestrzeni w odległości 600 m (średnica) umożliwia czujnik laserowy, który usprawnia niwelację i podnosi jej dokładność
- praca z płaszczyzną pochyloną - wiązka lasera może być pochylana w jednym lub dwóch kierunkach w zakresie $\pm 8^\circ$ - intuicyjny panel sterowania z wyświetlaczem LCD umożliwia cyfrowe wprowadzanie wartości spadków, dzięki temu wyznaczanie w terenie spadków odbywa się błyskawicznie i bez konieczności przeliczania wysokości poszczególnych stanowisk
- laser w każdą stronę - głowica emitująca wiązkę poziomą lub pionową oraz wyznacza dodatkowo laser liniowy (pionownik laserowy), co ułatwia definiowanie płaszczyzny laserowej pod kątem prostym względem wyznaczonej linii (prace prostokątne)
- szybkie samo poziomowanie - kompensator szybko i dokładnie poziomuje instrument, a alarm „poruszenia” niwelatora eliminuje wykonywanie błędnych pomiarów, gdy instrument został nieumyślnie potrącony i rozpoziomowany
- jednoosobowa obsługa - do obsługi niwelatora i wyznaczania wysokości wystarczy tylko jedna osoba
- zdalne sterowanie - parametry lasera można zmieniać za pomocą dostarczanego w standardowej konfiguracji pilota z LCD (parametry pracy niwelatora wyświetlane są na pilocie)
- wszystko w pakiecie - niwelator dostarczany jest standardowo z grupą praktycznych akcesoriów, wspierających prace (czujnik laserowy, uchwyt na łata laserową, pilot, akumulatory, ładowarka, kufer transportowy)
- praca w każdych warunkach - solidne zabezpieczenie głowicy obrotowej chroni ten najważniejszy element niwelatora przed uszkodzeniami mechanicznymi, a szczelna obudowa (zabezpieczona dodatkowo korpusem gumowym, chroniącym przed uszkodzeniem w skutek uderzeń) spełnia normę IP55, pozwalając pracować w deszczu i kurzu

W zestawie: niwelator laserowy, czujnik laserowy z uchwytem na łata, pilot zdalnego sterowania, okulary laserowe, akumulatorki, dodatkowy zasobnik na baterie (typ D), zasilacz, instrukcja obsługi, kufer transportowy + łata LS-24 (2,4), statyw z wysięgnikiem SJJ35 (3,5m), czujnik maszynowy Topcon LS-B10.

Czujnik maszynowy LS-B10

- Szeroki zakres odbioru wiązki laserowej (12 cm), 270° – większa kontrola roboty
- Wysoka dokładność pracy dostosowywana w zależności od potrzeb pomiędzy 4 ustawieniami (od 2 mm do 30 mm)

- Wszystko w zasięgu wzroku - duży, czytelny wyświetlacz LED pomaga w kontroli wysokości prowadzonego lemiesza czy łyżki koparki (systemy 1D)
- Wytrzymała konstrukcja obudowy - wysoka odporność na działania wody i kurzu, potwierdzone klasą IPX6
- Długi czas działania z jednym kompletem baterii - 100 godzin
- Solidne mocowanie na maszynie za pomocą magnesów
- Pewny, niezawodny sprzęt - produkowane w Japonii
- Możliwość pomiarów metodą klasyczną na łacie laserowej za pośrednictwem uchwytu czujnika

Producent: Topcon

Producent: Nivel System

Dane techniczne

Źródło światła; laser czerwony, wiązka widzialna

Dokładność; 15", $\pm 3,6$ mm/50 m

Zasięg pracy; 600 m (z czujnikiem laserowym)

Pochylenie płaszczyzn; $\pm 8\%$ (oś X, os Y)

Skanowanie; 0-10°-45°-90°-180°

Prędkość obrotów głowicy; 0-60-120-300-600 obr / min

Pilot zdalnego sterowania; tak (z wyświetlaczem LCD)

Zakres samo poziomowania; $\pm 5^\circ$

Pionownik laserowy; góra / dół, ± 1 mm / 1,5 m

Zasilanie; DC 4,8 - 6V, 4 akumulatorki (Ni-MH), baterie (typ D)

Czas pracy; ok. 20 godzin

Klasa odporności; IP55

Zakres temperatur pracy; -20°C do +50°C

Wymiary; 160 x 160 x 185 mm

Waga; 3,0 kg

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl