

Niwelator laserowy RL-200 2S + Łata, Statyw



Kategoria produktu: [Niwelatory laserowe](#)

Opis:

Niwelator laserowy RL-200 2S

Laser obrotowy Topcon RL-200 2S jest najbardziej zaawansowaną tego typu konstrukcją w ofercie firmy TPI i oferuje najwyższą dokładność pomiarów w grupie laserów budowlanych. Instrument ten posiada imponujący zasięg pracy z czujnikiem, który dochodzi do 1100 m (średnica), więc można nim pracować na obszarze o powierzchni ponad 100 ha bez konieczności zmiany stanowiska. Dodatkowo model ten potrafi wyznaczać spadki w dwóch kierunkach nawet do $\pm 25\%$, a ich wartość wprowadza się elektronicznie poprzez intuicyjny interfejs z dużym wyświetlaczem LCD. Takie parametry pracy sprawiają, że instrument ten przeznaczony jest głównie do zadań związanych z zaawansowanymi pracami budowlanymi i drogowymi, w których wyznacza się wysokości i spadki, w tym do sterowania maszynami budowlanymi.

- doskonały do systemów sterowania maszynami - dzięki zaawansowanym funkcjom pomiarowym, dużemu zasięgowi (średnica 1100 m), wysokiej dokładności (7") i dużemu zakresowi realizowanych spadków (do 25%) instrument świetnie nadaje się do sterowania pracą maszyn budowlanych i zwiększania ich wydajności nawet o 200%
- spadek w dwóch kierunkach jednocześnie - wiązka lasera może być pochylana w dwóch kierunkach w zakresie $\pm 10\%$ (oś X) i od -5% do +25% (oś Y), dzięki temu wyznaczanie w terenie spadków w kierunku poprzecznym i podłużnym odbywa się cyfrowo, bez konieczności przeliczania wysokości poszczególnych stanowisk
- szybkie samo poziomowanie - kompensator szybko i dokładnie poziomuje instrument, a alarm „poruszenia” niwelatora eliminuje wykonywanie błędnych pomiarów, gdy instrument został nieumyślnie potrącony i rozpoziomowany
- błyskawiczne ustawianie lasera - praktyczny kolimator przyspiesza i usprawnia ustawienie kierunku lasera (wpasowanie w oś)
- widoczne parametry działania niwelatora - graficzny wyświetlacz jest wyraźny, pozwala łatwo odczytywać i wprowadzać parametry pracy instrumentu
- sterowanie bezpośrednio z kabiny maszyny - zdalna obsługa lasera za pomocą pilota umożliwia operatorowi maszyny zmianę parametrów instrumentu bez wychodzenia z kabiny
- praca w każdych warunkach - solidne zabezpieczenie głowicy obrotowej chroni ten najważniejszy element niwelatora przed uszkodzeniami mechanicznymi, a szczelna obudowa spełnia normę IP66, pozwalając pracować w deszczu i kurzu
- beztrudne użytkowanie - 5-letnia gwarancja i skuteczny serwis po sprzedaży TPI to pewność realizacji długoterminowych projektów budowlanych

W zestawie: niwelator (RL-200 2S), czujnik laserowy (LS-80L), uchwyt czujnika laserowego na łąkę laserową, pilot zdalnego sterowania (RC-400) (RL-200 2S), pakiet akumulatory (szuflada: BT-67Q, akumulatory: DB75C), ładowarka (AD-11), waliza transportowa + łąka LS-24 (2,4), statyw z wysięgnikiem SJJ35 (3,5m)

Producent: Topcon

Dane techniczne

Źródło światła; dioda laserowa (podczerwień)

Dokładność; $\pm 1,7$ mm/50 m (7")

Powtarzalność pomiarów; 0,85 mm/50 m

Zasięg pracy z czujnikiem; 1100 m
Pochylenie płaszczyzn; $\pm 10\%$ (oś X)/-5% do +25% (oś Y)
Klasa lasera; 3R
Zakres samo poziomowania; $\pm 5^\circ$
Prędkość obrotu głowicy; 300/600/900 obr/min
Zasilanie; Akumulatorki
Czas pracy; 100 godz (baterie alkaliczne), 90 godz. (akumulatory Ni-MH)
Klasa odporności; IP66
Zakres temperatur pracy; -20°C do +50°C
Wymiary; 253 x 218 x 174 mm
Waga; 3,4 kg

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl