Nożyce do żywopłotu akumulatorowe Stihl HSA66



Kategoria produktu: Nożyce dożywopłotów

Opis:

Nożyce do żywopłotu akumulatorowe Stihl HSA66

Poręczne, ciche akumulatorowe nożyce do żywopłotów HSA 66 przekonują dużą wydajnością, niewielkim ciężarem i stałą ilością skoków nawet w przypadku wymagających zastosowań. Duże odstępy pomiędzy zębami i nowa geometria listwy tnącej o kształcie kropli wody zapewniają jeszcze stabilniejsze trzymanie gałęzi pomiędzy zębami, a tym samym mocne cięcie. Jednostronnie szlifowane zęby listwy tnącej.

Dane techniczne

Akumulator
Litowo-jonowy

Ciężar kg 1)
3,1

Napięcie znamionowe V
36

Ciężar kg 2)
3,1

Długość cięcia cm
50

Długość całkowita cm
103

Czas pracy z AR 3000 min 3)
800

Czas pracy z AR 2000 min 4)
600

Czas pracy z AR 1000 min 3)
450

Czas pracy z AP 100 min 3)
60

Czas pracy z AP 200 min 3)
120

Czas pracy z AP 300 min 3)
180

Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s² 5)
3,7/2,3

Poziom mocy akustycznej dB(A) 6)
94


Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 6)
83

Odstęp pomiędzy zębami mm
30

Maks. średnica cięcia mm
23

1) bez akumulatora i osłony
2) Bez akumulatora i osłony
3) Wartość orientacyjna, z tarczą tnącą
4) Wartość orientacyjna, z tarczą tnącą
5) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
6) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)


Wyposażenie seryjne



Innowacyjny system cięcia
Geometria listwy tnącej o kształcie kropli wody zapewnia stabilniejsze trzymanie gałęzi pomiędzy zębami. Zwiększa to wydajność cięcia.



Optymalny kąt ostrzenia
zoptymalizowany kąt ostrzenia 34° dba o dobrą wydajność cięcia i agresywniejsze cięcie.



Silnik elektryczny STIHL (EC)
Sterowany elektronicznie, bezszczotkowy silnik elektryczny (EC) STIHL charakteryzuje się wysoką wydajnością energetyczną i niemalże nie ulega mechanicznemu zużyciu. Dzięki dużej skuteczności wydajność akumulatora jest przetwarzana na imponującą wydajność roboczą. Elektroniczny sterownik nieustannie kontroluje pracę silnika, rozpoznaje zmiany obciążenia podczas pracy i zapewnia optymalny poziom obrotów.



System włączników
Poprzez jednoczesne naciśnięcie obydwu przełączników na uchwycie kabłąkowym i uchwycie tylnym następuje łatwe uruchomienie urządzenia. Naciśnięcie tylnej dźwigni umożliwia bezstopniową regulację prędkości listwy tnącej. Szczególnie praktyczną zaletą przełącznika oburęcznego jest możliwość obsługi zarówno przez osoby prawo- jak i leworęczne.



Uchwyt obwiedniowy
Ergonomiczny uchwyt obwiedniowy umożliwia wykonywanie cięć w dowolnym kierunku i dowolnej płaszczyźnie. Oszczędza siły użytkownika, szczególnie podczas długotrwałych i intensywnych zastosowań.



Osłona listwy tnącej
Znajdująca się w seryjnym wyposażeniu osłona listwy tnącej ułatwia cięcie blisko podłoża lub wzdłuż murów i dodatkowo chroni listwę tnącą.



Funkcjonalny design
Obudowa silnika wykonana jest z gładkiego tworzywa wysokiej jakości i posiada okrągłe kontury, co zapobiega zahaczeniu urządzeniem o gałęzie lub inne przeszkody. Ponadto nożyce do żywopłotów nie absorbują brudu i łatwo utrzymać je w czystości.



Futerał listwy tnącej
W celu zabezpieczenia listwy tnącej, także podczas transportu, obydwa modele nożyc akumulatorowych wyposażono w futerał z tworzywa sztucznego.



Zawiesie
To praktyczne rozwiązanie umożliwia wygodne przechowywanie akumulatorowych nożyc do żywopłotów.

Wyposażenie dodatkowe



Akumulator litowo-jonowy
Mocne akumulatory litowo-jonowe są kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami akumulatorowymi STIHL i VIKING. Akumulator można ładować setki razy bez odczuwalnej utraty jego pojemności. Brak efektu pamięci, wysoka i niezmienna moc przez cały czas pracy.



Ładowarka
STIHL oferuje trzy ładowarki: standardową AL 100 i szybkie AL 300 i AL 500. Wyjątkowo wydajna ładowarka AL 500 przeznaczona jest do ładowania mocnych akumulatorów AP 115, AP 180 i AR 900, ale można jej uzyć do ładowania pozostałych akumulatorów.

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań technicznych zastosowanych w urządzeniach STIHL znajdziecie Państwo w zakładce Rozwiązania techniczne.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.
Interesuje Cię ten produkt?
Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz
Tel. Kom. 509 678 903
Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl