

Nożyce do żywopłotu spalinowe Stihl HL94CE na wysięgniku



Kategoria produktu: [Nożyce do żywopłotów](#)

Opis:

Kosa spalinowa HL94CE Producent: STIHL

Optymalne do profesjonalnych prac przy przycinaniu wysokich żywopłotów oraz prac w niewielkiej odległości od podłoża. Lekka przekładnia, silnik 2-MIX z systemem ECOSPEED do regulacji prędkości obrotowej podczas pracy na długich odcinkach na terenach wymagających zachowania ciszy, system STIHL ErgoStart, listwa tnąca wychylna pod kątem 145°, długość całkowita 242 cm.

Dane techniczne

Moc kW/KM

0,9 / 1,2

Pojemność skokowa cm³

24,1

Poziom mocy akustycznej dB(A) 1)

91

Poziom mocy akustycznej dB(A) 1)

107

Komfortowe uruchamianie

ErgoStart

Ilość skoków 1/min

3.615

Długość całkowita cm

242

Długość listwy tnącej cm


60

Odstęp między zębami mm

34

1) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

Wypożyczenie seryjne



Silnik STIHL 2-MIX

Nowy silnik STIHL 2-Mix został skonstruowany specjalnie z myślą o nowej generacji nożyc do żywopłotu. Łączy w sobie niską emisję spalin i niskie zużycie paliwa z niewielkim ciężarem i znakomitą przyśpieszeniem. Nawet podczas pielęgnacji dużych i gętych żywopłotów dysponujemy wystarczającą mocą.



STIHL ErgoStart (E)

STIHL ErgoStart umożliwia komfortowe, pozbawione szarpnięć uruchomienie maszyny. Pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym umieszczono dodatkową sprężynę naprężaną proporcjonalnie do ciśnienia sprężania na tłoku. Jeśli siła naprężenia sprężyny jest większa niż ciśnienie sprężania, to wał korbowy obraca się, powodując uruchomienie silnika.



Pas nośny

Pasy nośne STIHL z miękką wyściółką znacznie ułatwiają pracę, szczególnie podczas długotrwałych zastosowań. Pasy zapewniają dużą swobodę ruchów. W wyposażeniu seryjnym znajduje się każdorazowo pas nośny STIHL odpowiedni do konkretnego modelu urządzenia.(zdj. zbliżone do rzeczywistego)



Funkcja STIHL Ecospeed

Funkcja ECOSPEED umożliwia przełączenie nożyc w oszczędny tryb pracy. Wystarczy obrócić pokrętkę w kierunku znaku minus i zmniejszyć w ten sposób maksymalne obroty silnika. Nożyce pracują teraz przy zmniejszonym obciążeniu, w dowolnym momencie można jednak zwiększyć obciążenie naciskając dźwignię gazu – nawet przy włączonej aktywnej funkcji ECOSPEED. Podczas pracy przy zmniejszonym obciążeniu spada zużycie paliwa lub pobór energii, co umożliwia znacznie dłuższą pracę na jednym tankowaniu lub naładowaniu akumulatora.





System tnący

Dwustronnie szlifowana listwa tnąca ułatwia wydajne, precyzyjne cięcie nawet grubszych gałęzi (zdj. zbliżone do rzeczywistego).



Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa doprowadza paliwo do gaźnika po naciśnięciu przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.



Regulacja przekładni 145°

Wychylna listwa tnąca umożliwia stopniową regulację do 145° w dwóch kierunkach. Szczególnie przydatna funkcja podczas transportu: równoległe złożenie i zablokowanie listwy (pozycja transportowa). Zdj. zbliżone do rzeczywistego.



Uchwyt obwiedniowy

Uchwyt obwiedniowy umożliwia bardziej swobodną pracę i łatwą obsługę urządzenia zwłaszcza w zawężonych warunkach.



Zaczepek do pasa nośnego

Skrętny uchwyt do przyczepiania pasa nośnego umożliwia łatwe manewrowanie urządzeniem (Zdj. zbliżone do rzeczywistego)

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl