P.P.U.H Elmat Sp. z o.o. Diamentowa 9, 20-447 Lublin
NIP: 712-01-68-817 Tel./Fax 81-744-13-21

Odkurzacz przemysłowy Stihl SE133ME z gniazdem



Kategoria produktu: Odkurzacze przemysłowe i myjki wysokociśnieniowe

Opis:

Producent: STIHL

Solidne odkurzacze do czyszczenia na sucho i na mokro stanowią nieodzowny element utrzymania czystości w budownictwie i zakładach przemysłowych, w których występuje znaczne zapylenie. SE 133 ME to mocny odkurzacz do czyszczenia na sucho i na mokro z automatycznym włącznikiem, do pyłów klasy M. Automatyczne oczyszczanie filtra bez spadku siły ssania, automatyczna kontrola przepływu powietrza, płynna regulacja obrotów, uchwyt do mocowania skrzynek narzędziowych, antystatyczne akcesoria do odsysania pyłu z urządzeń akumulatorowych /elektronarzędzi.

Dane techniczne

Maks. pobór mocy watt
1.400

Maks. podciśnienie mbar
250

Ilość zasysanego powietrza l/min
4.500

Pojemność zbiornika l
42

Ciężar kg
16

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 1)
68

Zasilanie sieciowe V/Hz
220 - 240/1~/50 – 60

Długość węża ssącego m
5

Średnica węża mm
32

1) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/WE = 1,5 (dB(A))

Wyposażenie seryjne



Klasa pyłu M
SE 133 ME jest certyfikowanym odkurzaczem do czyszczenia na sucho i na mokro (wg normy EU-EN 60335-2-69). Spełnia wymagania klasy pyłu M dla pyłów o wartościach granicznych > 0,1 mg/m³. Podczas ssania prędkość powietrza jest mierzona. Jeśli jej wartość spada poniżej 20 m/s, urządzenie sygnalizuje to sygnałem świetlnym a w dalszej kolejności powtarzającym się sygnałem dźwiękowym. Niskopyłowe usuwanie pyłu zapewnia odpowiedni worek.



Filtr płaski PTFE
Wydajny filtr z dodatkową powłoką nano. Wydajność filtracji wynosi co najmniej 99,9% (klasa M). Specjalna klapa tylna ułatwiająca wymianę filtra. Niskie osadzanie i ulepszone czyszczenie filtra poprzez nano-powłokę.



Automatyczna kontrola strumienia przepływu
Gdy tylko strumień powietrza spadnie do poziomu poniżej 20 m/s, następuje najpierw sygnalizacja optyczna, a po około 7 sekundach również dźwiękowa.



Odsysanie pyłu z elektronarzędzi
Umożliwia niskopyłową pracę z narzędziami do urządzeń akumulatorowych i elektrycznych



Bezstopniowa regulacja liczby obrotów
Umożliwia bezstopniową regulację ssania dostosowaną do potrzeb.



Automatyczne czyszczenie filtra
Filtr sam się czyścić przez ruch powietrza, przy czym siła ssania pozostaje na stale wysokim poziomie.Proces odbywa się całkowicie automatycznie i jest regularnie powtarzany. Pozwala to na długie okresy pracy i wpływa na niskie koszty serwisu.



Możliwość integracji skrzynki na akcesoria
Funkcja umożliwia proste i wygodne przechowywanie różnych akcesoriów.



Rura ssąca ze stali nierdzewnej z szybkozłączką
Nowa szybkozłączka dodawana w wyposażeniu seryjnym umożliwia błyskawiczne podłączenie węża ssącego do lancy oraz jego odłączenie.



Końcówka do szczelin
Końcówka do czyszczenia podłóg i końcówka do szczelin zawsze są pod ręką, pozwalając na szybkie i łatwe wykonywanie najróżniejszych zadań związanych z czyszczeniem.



Uchwyt do otwierania pojemnika
praktyczny uchwyt pozwalający szybko otworzyć pojemnik.



System filtracyjny wielokrotnego użytku
Kombinacja worka filtrującego i filtra głównego zapewnia jeszcze wyższy stopień filtracji. Filtr główny z PTFE spełnia wymogi klasy pyłu "M". Filtr jest zmywalny, przez co praca jest higieniczna, ekonomiczna i przyjazna dla środowiska.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Interesuje Cię ten produkt?
Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz
Tel. Kom. 509 678 903
Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl