



P.P.U.H Elmat Sp. z o.o. Diamentowa 9, 20-447 Lublin
NIP: 712-01-68-817 Tel./Fax 81-744-13-21

Pistolet lakierniczy niskociśnieniowy pneumatyczny Gigant GT-828 HVLP



Kategoria produktu: [Narzędzia pneumatyczne](#)

Opis:

Model **GT-828 HVLP** to profesjonalny niskociśnieniowy pistolet lakierniczy. Zaawansowana konstrukcja pistoletu i dyszy. Pistolet wyposażony jest w górny, grawitacyjny, zbiornik z tworzywa o pojemności 600 ml.

Posiada boczną regulację szerokości wachlarza oraz tylną regulację ilości farby oraz dolną regulację ilości powietrza.

Na wejściu powietrza gwint 1/4".

Pistolet ma bardzo wszechstronny z powodu bogatego zestawu dysz 1.4mm , 1.7mm oraz 2.0mm

Aby zaradzić małej efektywności i ekonomiczności pistoletów tradycyjnych - **HP** wymyślono technikę Fine Coat, zwaną też techniką **HVLP** (High Volume Low Pressure - z jęz. ang.). Pistolety do tej techniki mogą być zasilane znacznie niższym ciśnieniem. Specjalna konstrukcja wewnętrzna sprawia że ciśnienie na dyszy powietrza wynosi ok 0,6 - 0,7 bar, lakier z kolei podawany jest do dyszy pistoletu pod ciśnieniem wysokim, maksymalnie 3,5 - 4,0 bar. Strata materiału jest znacznie mniejsza i wynosi do 30% mniej, niż przy stosowaniu pistoletu konwencjonalnego, przez co uzyskuje się wydajność w zakresie 65 - 70 %. Powoduje to znacznie niższe koszty materiałów lakierniczych. Niestety do poprawnej pracy pistolety HVLP potrzebują znacznie wydajniejszych sprężarek powietrza.

Dane techniczne:

Nazwa: **GT-828 Pistolet lakierniczy HVLP**

Kod towaru: **GT-828**

Typ zasilania: **grawitacyjne**

Pojemność zbiornika: **600 ml**

Średnica dyszy: **1.4 (zamontowana), 1.7, 2.0mm**

Zużycie powietrza: **141-283 l/min**

Zużycie farby: **100-220 ml/min**

Ciśnienie maksymalne: **3 bar**

Wejście powietrza: **1/4"**

Waga netto: **0,58 kg** **Interesuje Cię ten produkt?**

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl

