














Sprężarka kompresor tłokowy Adler AD1850-6BO 1T bezolejowy



 AD1850	 6
 230	 MAX 8 bar
 1,1 / 1,5	 MAX (r.p.m.) 2850
 (l/min) 124	 (l/min) 54
 1	 95
 15	 L _{wa} 95
 32 x 50 x 25 cm	

Kategoria produktu: [Sprężarki tłokowe](#)

Opis:

Sprężarka kompresor jednocylindrowy tłokowy Adler AD1850-6BO Opis:

Sprężarka powietrza marki **Adler**, wyprodukowana dla nas specjalnie przez renomowaną włoską firmę [FINI](#).

Oferowany kompresor bezolejowy, model **AD 1850-6BO** posiada 6 litrowy zbiornik oraz zasilany jednofazowo silnik o mocy 1,5 KM, moc przekazywana jest bezpośrednio za pomocą wału. AD 1850-6BO spręża powietrze do 8 bar. Zasilanie urządzenia ze standardowego gniazdka 230V znacznie ułatwia podłączenie do każdej instalacji elektrycznej. Posiada dużą rączkę transportową i gumowe stopy zapobiegające przenoszeniu drgań. Urządzenie posiada wyłącznik ciśnieniowy, umożliwiający ustawienie zakresu włączania i wyłączania sprężania, dwa wskaźniki ciśnienia, reduktor i uniwersalne szybkozłącze pozwalające wpiąć każdy przewód ze złączką dostępny na naszym rynku.

Kompresor AD 1850-25BO jest kompresorem bezolejowym co oznacza, że jest to urządzenie znacznie prostsze w obsłudze, nie wymaga kontroli poziomu oleju i jego dolewania, czego brak w przypadku kompresorów olejowych prowadzi do zatarcia i pompy i praktycznie nieopłacalnej naprawy. Obsługa urządzenia ogranicza się do okresowego spuszczenia kondensatu tworzącego się wewnątrz zbiornika, co jest zjawiskiem naturalnym we wszystkich urządzeniach sprężających powietrze posiadających zbiornik.

Dane techniczne:

- Nazwa kompresora: AD 1850-6BO - Typ pompy: AD1850 - Pojemność zbiornika: 6 l - Napięcie zasilania 230 V~50 Hz - Maksymalne sprężanie ciśnienia: 8 bar - Moc silnika: 1,1 kW/1,5 KM - Maksymalne obroty pompy: 2850 r.p.m. - Wydajność teoretyczna: 124 l/min - Wydajność praktyczna: 54 l/min *(przy 6,2 bar) - Ilość cylindrów: 1 - Poziom hałasu: 95 Lwa - Waga: 15 kg - Wymiary: 32 x 25 x 50 cm

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl