

## Sprężarka kompresor tłokowy Adler AD268-50-2 2T



Kategoria produktu: [Sprężarki tłokowe](#)

### Opis:

#### Sprężarka kompresor jednocylindrowy tłokowy Adler AD268-50-2 Opis:

Sprężarka powietrza marki **Adler**, wyprodukowana dla nas specjalnie przez renomowaną włoską firmę **FIAC**. Przy opracowywaniu urządzeń tej serii zastosowano najnowsze rozwiązania technologiczne, co pozwoliło na stworzenie produktów najwyższej jakości. Urządzenia są wyposażone w żeliwne cylindry, presostaty z zaworem ułatwiającym start oraz zabezpieczenia przeciążeniowe. Sprężarki **Adler by FIAC** cechują się wysoką wydajnością oraz zwiększoną żywotnością pomp. Jednocześnie, dzięki precyzyjnemu wyważeniu wału korbowego, udało się znacząco zredukować zużycie oleju. Zwiększona powierzchnia ożebrowania głowicy istotnie wpłynęła na poprawę chłodzenia, a tym samym wydajność urządzenia. Oferowany model **AD 268-50-2** to najmniejszy model w naszej granatowej linii profesjonalnych kompresorów tłokowych napędzanych paskiem klinowym, posiada 50 litrowy zbiornik, zasilany jednofazowo silnik 2,0 KM oraz pompę AD268, zapewniającą wydajność praktyczną co pozwalającą na pół profesjonalne i amatorskie zastosowanie w motoryzacji, np. warsztatach samochodowych i wulkanizacyjnych, garażach i wszędzie tam gdzie potrzebne jest sprężone powietrze ale użytkownik wymaga jakości i wytrzymałości jaką zapewnia napęd paskiem klinowym. Spełni też z nawiązką wymagania każdego majsterkowicza. Zasilanie urządzenia ze standardowego gniazdka 230V znacznie ułatwia podłączenie do każdej instalacji elektrycznej. Model posiada tylne koła jezdne i rączkę transportową, co pozwala na łatwe manewrowanie kompresorem i ewentualne przestawienie z miejsca na miejsce przez jedną osobę.

### Dane techniczne:

- Nazwa kompresora: AD 268-50-2 - Typ pompy: AD268 - Pojemność zbiornika: 50 l - Napięcie zasilania 230 V~50 Hz - Maksymalne sprężanie ciśnienia: 10 bar - Moc silnika: 1,5 kW/2,0 KM - Maksymalne obroty pompy: 1310 r.p.m. - Wydajność teoretyczna: 261 l/min - Wydajność praktyczna: 148 l/min \*(przy 6,2 bar) - Ilość cylindrów: 2 - Ilość stopni sprężania: 1 - Poziom hałasu: 95 Lwa - Waga: 51 kg - Wymiary: 101 x 36 x 73 cm **Interesuje Cię ten produkt?**

Skontaktuj się z naszym konsultantem

### Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

[budowlane@elmat.lublin.pl](mailto:budowlane@elmat.lublin.pl)