

Sprężarka śrubowa przewoźna 2,9m3 Atmos PDP20



Kategoria produktu: [Sprężarki śrubowe kompresory przewoźne](#)

Opis:

Sprężarka śrubowa przewoźna 2,9m3 Atmos PDP20

Producent: **Atmos**

PARAMETRY TECHNICZNE SPRĘŻARKI PDP-20

Wydajność nominalna **2,9 m³/min**

Ciśnienie nominalne **7,0 bar**

Waga: **690 kg**

Ciśnienie max **8,6 bar**

Ustawienie zaworu bezpieczeństwa **10 bar**

Zakres temperatur pracy **-10/+46 oC**

Max temperatura **1100 oC**

System chłodzenia - **wtrysk oleju**

Pojemność układu olejowego **3l**

Max temperatura układu olejowego **1100 oC**

Silnik: **PERKINS**

Ilość cylindrów **4**

Pojemność układu olejowego **2,8 l**

Obroty silnika **1900-3400 min-1**

Moc nominalna **21,3 kW**

Pojemność zbiornika paliwa **31 l**

Pojemność układu chłodzenia **5,5 l**

Akumulator **12v**

Gwarancja: **12 miesięcy całość - 36 miesięcy śruba + silnik**

Zakres wyposażenia oferowanej sprężarki:

- **Układ łagodnego rozruchu sprężarki ochrona silnika - urządzenie natychmiast po uruchomieniu** przechodzi do pracy na biegu jałowym i ma czas na osiągnięcie optymalnych parametrów pracy (ciśnienie i temperatura oleju) - wydłużenie żywotności

homologowane podwozie jezdne

zaczep kulowy

kółko manewrowe

instalacja elektryczna 12 V

kliny zabezpieczające sprężarkę przed przemieszczaniem

oświetlenie drogowe

obudowy dźwiękochłonne obniżające poziom hałasu
licznik motogodzin pracy
zawory spustowe zakończone złączami kłowymi 2xG3/4”
układ zabezpieczeń wyłączających sprężarkę przy przekroczeniu niektórych parametrów pracy jak np. ciśnienie oleju silnikowego, temperatura oleju sprężarkowego, temperatura płynu chłodzącego
układ wskaźników obrazujących pracę sprężarki
układ automatycznego odpowietrzania sprężarki po wyłączeniu silnika
układ sterowania pozwalający na płynną regulację wydajności dla efektywnego ciśnienia roboczego
sprężarka spełnia wszystkie aktualne wytyczne UE oraz normy emisji hałasu i spalin

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl