

## Traktor ogrodowy kosiarka RT4112SZ



Kategoria produktu: [Traktory i roboty koszące](#)

### Opis:

#### Traktor ogrodowy kosiarka RT4112SZ

Dzięki компактowemu traktorowi ogrodowemu STIHL RT 4112 SZ można wykonywać wymagające prace w ogrodzie o powierzchni do 8000 m<sup>2</sup>. Aby łatwo i bezpiecznie obsługiwać urządzenie, oferuje ono funkcje ułatwiające użytkowanie i wygodę jazdy. Jednym z nich jest jednopedałowy napęd kół, który umożliwia wygodną regulację prędkości jazdy i umożliwia wybór między biegiem do przodu i do tyłu. Ma sportowy design i wygodny, szeroki i regulowany beznarzędziowo fotel kierowcy. Możliwość swobodnego włączania i wyłączenia noży zespołu tnącego z kokpitu. System zbierania trawy po obu stronach zespołu tnącego wychwytuje trawę znajdującą się na krawędzi koszenia. Wyrzut boczny skoszonego materiału umożliwia wykonanie całej pracy bez potrzeby przerywania zadania na opróżnianie kosza.

### Dane techniczne

Pow. trawnika m<sup>2</sup>  
do 8.000

Szer. koszenia cm  
110

Wys. koszenia mm  
35-90

Typ silnika  
B&S Seria 7.160 Intek OHV

Moc znamionowa  
9,3 kW / 12,6 KM

Pojemność skokowa cm<sup>3</sup>  
656

Ciężar kg  
224

Pojemność zbiornika paliwa l  
9

Prędkość obrotowa U/min

2.950

Długość urządzenia z koszem na trawę cm

191

Szerokość urządzenia z elementami koszącymi cm

132

Wysokość urządzenia z fotelem cm

118

Skrzynia biegów

hydrostatyczna

Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)

1

## Wyposażenie seryjne



### Szerokie opony

Duże, szerokie opony chronią trawnik i zapewniają stabilność jazdy traktora ogrodowego STIHL. Opony nie powodują uszkodzenia trawy i prawie nie pozostawiają śladów. (Zdj. poglądowe)




### Hak holowniczy

Zintegrowany hak holowniczy pozwala na łatwe mocowanie przydatnego osprzętu, takiego jak wygodna przyczepa APU 300, która może być używana także jako taczka. (Zdj. poglądowe)



### Regulacja wysokości koszenia

Dźwignia regulacji wysokości koszenia znajduje się bezpośrednio obok fotela kierowcy. Umożliwia płynne, indywidualne dostosowanie wysokości koszenia do aktualnych potrzeb w zakresie 1-8. (Zdj. poglądowe)





#### Koszenie z wyrzutem bocznym

Koszenie z wyrzutem bocznym pozwala na szybkie koszenie dużych trawników, ponieważ ścinki są transportowane bezpośrednio na trawnik i nie jest wymagane opróżnianie kosza. (Zdj. poglądowe)



#### Solidna rama

Solidna konstrukcja ramy zapewnia wystarczającą stabilność i komfort jazdy. Zwarta konstrukcja traktora ogrodowego STIHL sprawdza się także w pracy z osprzętem, takim jak zestaw do odśnieżania. (Zdj. poglądowe)



#### Komfortowy fotel

Możliwość regulacji wysokości pozycji komfortowego, amortyzowanego fotela przez osobę kierującą, bez potrzeby użycia narzędzi. W ten sposób możliwa jest indywidualna adaptacja fotela do preferencji kierowcy. (Zdj. poglądowe)



#### Nisko położony próg

Ułatwione wejście i zejście z traktora dzięki obniżonemu progowi wejścia na fotel kierowcy. Traktory ogrodowe STIHL wyróżniają się także dużą ilością miejsca na nogi. (Zdj. poglądowe)



#### System zbierania trawy

System zbierania trawy po obu stronach zespołu tnącego wychwytuje także trawę znajdującą się na krawędzi pasa koszenia i doprowadza ją do noży. Umożliwia to bardzo precyzyjne koszenie narożników i krawędzi o małej szerokości. (Zdj. poglądowe)





#### Jednopedałowy napęd kół

Ułatwiający manewrowanie traktorem ogrodowym STIHL jednopedałowy napęd kół. Umożliwia wygodną zmianę kierunku jazdy w przód i w tył za pomocą dźwigni ręcznej. Precyzyjną regulację prędkości ułatwia bardzo czuły na nacisk pedał. Oddzielny pedał hamulca zapewnia natychmiastowe zatrzymanie. (Zdj. poglądowe)



#### Elektromagnetyczne sprzęgło noża (EBC)

Możliwość swobodnego włączania i wyłączania noży zespołu tnącego na panelu obsługi w kokpicie dzięki elektromagnetycznemu sprzęgłu noża. (Zdj. poglądowe)

#### Wyposażenie dodatkowe



#### Funkcja mulczowania

Zestaw do mulczowania stanowiący wyposażenie dodatkowe umożliwia proste przebranie traktora ogrodowego STIHL w kosiarkę mulczującą. Wystarczy zdjąć kosz na trawę i wsunąć narzędzie mulczujące do kanału wyrzutowego. Wewnątrz zamkniętej obudowy trawa jest cięta na drobne cząstki, które są wydmuchiwane na darń trawnika, gdzie ulegają rozkładowi stanowiąc naturalny nawóz. W ten sposób trawnik odzyskuje cenne substancje odżywcze i wilgoć.

Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań technicznych zastosowanych w urządzeniach STIHL znajdziecie Państwo w zakładce [Rozwiązania techniczne](#).

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

#### **Interesuje Cię ten produkt?**

Skontaktuj się z naszym konsultantem

#### **Tomasz**

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

[budowlane@elmat.lublin.pl](mailto:budowlane@elmat.lublin.pl)