

Urządzenie do hydropiaskowania SANdBOT



Kategoria produktu: [Piaskarki - hydropiaskarki](#)

Opis:

Hydropiaskarka SANdBOT 100 / 200

To pierwsze polskie urządzenie do bezpyłowego czyszczenia powierzchni technicznych i budowlanych. SANdBOT wykorzystuje technologię hydro-piaskowania/garnetowania. Powierzchnia czyszczona jest sprężonym strumieniem wody z domieszką ścierniwa (garnet). Metoda ta nie uszkadza struktury materiału. SANdBOT umożliwia również spłukiwanie powierzchni (mycie) przy wykorzystaniu strumienia powietrzno-wodnego. Urządzenie jest niezwykle wydajne, wszechstronne i niezawodne, łatwe w użyciu i tanie w eksploatacji, a ponadto przyjazne dla środowiska. SANdBOT został zaprojektowany do pracy w trudnych, surowych warunkach.

Dane techniczne

Pojemność zbiornika: 100 l / 200l

Masa urządzenia: 150 kg / 191 kg

Masa całkowita: 300 kg / 400 kg

Wymiary zewnętrzne: 1500x600x800mm / 1500x850x800mm

Zużycie wody: 1-4 l/min.

Zużycie ciśnienia: 1-5 kg/min.

Typ ciśnienia: Rekomendowany garnet

Rozmiar przyłącza sprężonego powietrza: 3/4"-2"

Rozmiar przyłącza wody: 1/4"-1"

Rozmiar węża strumieniowo-ściernego: 1"-1 1/4"

Długość węża strumieniowo-ściernego: 10 m (standard) przedłużenie do 100 m (opcja)

Średnica dyszy roboczej: Od 4 mm

Średnica strumienia ściernego: 0,3-0,8 Mpa

Ciśnienie i zapotrzebowanie sprężonego powietrza: 0,3-0,8 Mpa, 3-8 bar, 3-7 m³/min

Zasilanie wodą: sieć wodociągowa, zbiorniki własne

Możliwość samoczynnego zasysania: Tak

Konieczność filtrowania wody: Nie

Sterowanie: Pneumatyczne

Dopuszczony do pracy zagrożonej wybuchem wersje (EX); 1.(II 2G), 21 (II 2D) 2.(II 3G), 21 (II 3D)

Cena podana dotyczy wersji: SANdBOT100L

SANdBOT 200L - 65 600,00 zł brutto

SANdBOT100L EX - 62 600,00 zł brutto

SANdBOT 200L EX - 79 130,00 zł brutto

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl