

Walec prowadzony Ammann ARW65



Kategoria produktu: [Walce drogowe](#)

Opis:

Walec prowadzony ARW 65

W pełni hydrauliczny prowadzony walec serii ARW 65 skonstruowany zgodnie z najnowszymi wymogami ekologicznymi. Wyposażony w silniki diesla HATZ SUPRA 1D42S. Walec charakteryzuje się zasadą pełnej hydrauliki: począwszy od napędu wibracji poprzez sterowanie, wszystko funkcjonuje hydraulicznie. Dlatego też walec gwarantuje bezstopniową regulację prędkości i równe (bez szarpnięć) uruchamianie, hamowanie i zmianę kierunku jazdy. Jest nadzwyczaj zwrotny, poręczna i łatwa w obsłudze. Dzięki możliwości łatwego przestawiania amplitudy, możliwe jest ustawienie dwóch rodzajów siły wymuszającej. Całkowita zabudowa zapewnia ochronę elementów napędowych, a przy tym łatwy dostęp dla codziennej obsługi. Walec nadaje się do zagęszczania każdego rodzaju masy asfaltowej jak również do niewielkich prac ziemnych. Możliwość pracy przy samym krawężniku.

W standardzie: rozruch elektryczny

Producent: Ammann

Dane techniczne

Szerokość robocza 650mm

Ciężar roboczy 715kg

Silnik HATZ SUPRA

Typ silnika 1D42S

Moc silnika 8,3KM (6,1kW)

Częstotliwość 55Hz

Zdolność pokonywania wzniesień 25% (z wibracją) 45% (bez wibracji)

Siła uderzenia 13kN

Pojemność zbiornika wody 60l.

Prędkość jazdy 4km/h. (przód) 2,5km/h. (tył)

Maksymalna głębokość zagęszczenia 30cm

Długość walca transportowa 1070mm

Szerokość walca 714mm

Wysokość z uchwytem 1850mm

Wysokość bez uchwyty 1030mm

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl