P.P.U.H Elmat Sp. z o.o. Diamentowa 9, 20-447 Lublin
NIP: 712-01-68-817 Tel./Fax 81-744-13-21

Zagęszczarka jednokierunkowa 84kg Ammann APF1550 15/50



Kategoria produktu: Zagęszczarki Ammann

Opis:

PARAMETRY:
Waga **84kg**
Długość płyty **346mm**
Długość maszyny z uchwytem **1032mm**
Wysokość maszyny **667mm**
Wysokość maszyny z uchwytem (praca) **1015mm**
Szerokość robocza **500mm**
Częstotliwość wibracji **100Hz**
Siła wymuszająca **15kN**
Wydajność **630m2/h**
Siła oddziaływująca na powierzchnię **9,0N/cm2**
Silnik **HONDA GX 120**
Paliwo **Benzyna**
Moc silnika **2,9kW (4,0KM)**
Poziom wibracji na ręce operatora **<2,5m/s2**
Prędkość posuwu **0-20m/min**.
Stopień pokonywania wzniesień **20st**
Pokonywanie wzniesień w procentach **30% KOMFORT I WYDAJNOŚĆ**
Zagęszczarka APF 15/50 jest nową maszyną która łączy w sobie potężny wibrator firmy AMMANN z wiodącym w branży uchwytem antywibracyjnym HAV. Rezultatem jest potężna zagęszczarka, która jest wygodna i bezpieczna w obsłudze dla operatora. Zagęszczarka jest wstanie wykorzystać wszystkie opcje tj.: mata do zagęszczania kostki brukowej (montowana bez użycia narzędzi), zestaw transportowy i zestaw zraszający (montowany bez użycia narzędzi).
Wyposażona w silnik HONDA o mocy 4,0KM oraz kompaktowe wymiary szerokość robocza 400mm.
Płyta jest wyposażona w zaawansowany techniczne wibrator wzbudzany bezobsługowo o długiej żywotności.
Zalety zagęszczarki APF 15/50
-uchwyt antywibracyjny w standardzie bezpieczeństwo operatora przy niskim poziomie HAV poniżej 2,5m/s2
-rama zabezpieczająca silnik oraz ułatwiająca transport
-doskonała manewrowość sprawia że praca staje się łatwiejsza
- samowzbudny wibrator o dużej mocy
-duża siła wymuszająca i prędkość zagęszczania
-duża zdolność pokonywania wzniesień oraz żywotność

-kompaktowe wymiary pozwalają na użycie w miejscach o małej przestrzeni
-idealna dla firm rentalowych, niskie koszty serwisu oraz łatwość obsługi
-maszyna pasująca do wielu zastosowań (asfalt, podbudowa)

Wyposażenie opcjonalne dla zagęszczarki APF 15/50

-zestaw zraszający 10l. (montaż bez użycia narzędzi)
-licznik mth
-płyta elastomerowa do kostki brukowej (montaż bez użycia narzędzi)
-zestaw transportowy

Zastosowanie

-miejsca o małej przestrzeni do manewrowania
-nawierzchnie asfaltowe, remonty cząstkowe
-rekultywacja terenów zielonych, ogrody
-prace ziemne

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz
Tel. Kom. 509 678 903
Tel. 81 744 13 21
budowlane@elmat.lublin.pl