

Zagęszczarka jednokierunkowa 84kg Ammann APF1550 15/50



Kategoria produktu: [Zagęszczarki Ammann](#)

Opis:

PARAMETRY:

Waga **84kg**

Długość płyty **346mm**

Długość maszyny z uchwytem **1032mm**

Wysokość maszyny **667mm**

Wysokość maszyny z uchwytem (praca) **1015mm**

Szerokość robocza **500mm**

Częstotliwość wibracji **100Hz**

Siła wymuszająca **15kN**

Wydajność **630m²/h**

Siła oddziaływująca na powierzchnię **9,0N/cm²**

Silnik **HONDA GX 120**

Paliwo **Benzyna**

Moc silnika **2,9kW (4,0KM)**

Poziom wibracji na ręce operatora **<2,5m/s²**

Prędkość posuwu **0-20m/min.**

Stopień pokonywania wzniesień **20st**

Pokonywanie wzniesień w procentach **30% KOMFORT I WYDAJNOŚĆ**

Zagęszczarka APF 15/50 jest nową maszyną która łączy w sobie potężny wibrator firmy AMMANN z wiodącym w branży uchwytem antywibracyjnym HAV. Rezultatem jest potężna zagęszczarka, która jest wygodna i bezpieczna w obsłudze dla operatora. Zagęszczarka jest w stanie wykorzystać wszystkie opcje tj.: mata do zagęszczania kostki brukowej (montowana bez użycia narzędzi), zestaw transportowy i zestaw zraszający (montowany bez użycia narzędzi).

Wyposażona w silnik HONDA o mocy 4,0KM oraz kompaktowe wymiary szerokość robocza 400mm.

Płyta jest wyposażona w zaawansowany technicznie wibrator wzbudzany bezobsługowo o długiej żywotności.

Zalety zagęszczarki APF 15/50

- uchwyt antywibracyjny w standardzie bezpieczeństwo operatora przy niskim poziomie HAV poniżej 2,5m/s²
- rama zabezpieczająca silnik oraz ułatwiająca transport
- doskonała manewrowość sprawia że praca staje się łatwiejsza
- samowzbudny wibrator o dużej mocy
- duża siła wymuszająca i prędkość zagęszczania
- duża zdolność pokonywania wzniesień oraz żywotność

- kompaktowe wymiary pozwalają na użycie w miejscach o małej przestrzeni
- idealna dla firm rentalowych, niskie koszty serwisu oraz łatwość obsługi
- maszyna pasująca do wielu zastosowań (asfalt, podbudowa)

Wyposażenie opcjonalne dla zagęszczarki APF 15/50

- zestaw zraszający 10l. (montaż bez użycia narzędzi)
- licznik mth
- płyta elastomerowa do kostki brukowej (montaż bez użycia narzędzi)
- zestaw transportowy

Zastosowanie

- miejsca o małej przestrzeni do manewrowania
- nawierzchnie asfaltowe, remonty cząstkowe
- rekultywacja terenów zielonych, ogrody
- prace ziemne

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl