

Zagęszczarka rewersyjna Ammann APH100-20DE ACE



Kategoria produktu: [Zagęszczarki Ammann](#)

Opis:

Zagęszczarka rewersyjna APH 100-20DE ACE

Najcięższa w pełni hydrauliczna zagęszczarka rewersyjna z serii APH 100-20DE ACE skonstruowana zgodnie z najnowszymi wymogami ekologicznymi. Wyposażona w silnik diesla HATZ SUPRA 1D90S. Ciężka zagęszczarka rewersyjna, podstawowa szerokość robocza 800mm charakteryzują się zasadą pełnej hydrauliki: począwszy od napędu wibracji poprzez sterowanie, wszystko funkcjonuje hydraulicznie. Dlatego też zagęszczarka jest nadzwyczaj zwrotna, poręczna i łatwa w obsłudze. Siła kinetyczna może być zmiennie dopasowana do materiału (przestawiając prędkość obrotową) to duża zaleta pełnej hydrauliki. Całkowita zabudowa zapewnia ochronę elementów napędowych, a przy tym łatwy dostęp dla codziennej obsługi. Zagęszczarka nadaje się do zagęszczania każdego rodzaju gruntu również gruntów kleistych (głina), a także do nawierzchni brukowej i kamienistej. Płyta denną wykonaną z wysokiej jakości żeliwa w formie odlewu. Dodatkowo maszyna wyposażona w 3 wałkowy wibrator który zapewnia optymalne zachowanie się płyty podczas pracy.

Miernik zagęszczenia ACE trzy tryby pracy:

- manualny (wyświetla informacje o aktualnym zagęszczeniu)
- automatyczny (wyświetla informację o aktualnym zagęszczeniu i dobiera parametry pracy maszyny, zmniejsza lub zwiększa siłę uderzenia)
- pomiar (działa na zasadzie miernika i pokazuje aktualny stan zagęszczenia danego podłoża).

W standardzie: rozruch elektryczny

Wyposażenie dodatkowe:

- płyta do kostki,
- dotykowy wyłącznik bezpieczeństwa,
- licznik mth. oraz poszerzenia do 950mm.

Producent: Ammann

Dane techniczne

Szerokość robocza; 800mm

Ciężar roboczy przy 800mm; 730kg

Silnik; HATZ SUPRA

Typ silnika; 1D90S

Moc silnika; 14,8KM (10,9kW)

Częstotliwość; 40Hz

Zdolność pokonywania wzniesień; 36%

Siła uderzenia; 100kN

Wydajność pracy przy 800mm; 1600m²/h

Prędkość posuwu; 28m/min.

Maksymalna głębokość zagęszczenia; 100cm

Długość płyty; 1070mm

Szerokość płyty; 800mm
Wysokość z uchwytem; 1545mm
Wysokość bez uchwyty; 900mm

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Tomasz

Tel. Kom. 509 678 903

Tel. 81 744 13 21

budowlane@elmat.lublin.pl

-