

## KOPARKA YANMAR ViO 57U



### Masy

Ciezar roboczy z dachem ochronnym ROPS / FOPS 5 325 kg

### Silnik

Producent / Model	4TNV88 - BXBVA
Paliwo	Olej napędowy
Chłodzenie silnika	Ciecz
Maksymalna moc przy 2400 obr./min.	30,2 kW
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	2 190 cm <sup>3</sup>
Alternator	12 V — 40 A

### Sterowanie

Kierowanie: Kierunek i predkosć sterowane dwiema dźwigniami ręcznymi lub pedałami  
Układ hydrauliczny: Dwa joysticki, wysięgnik sterowania, łyżka, pogłębiarka i obrót nadwozia

### Układ hydrauliczny

Typ pompy	2 x pompa tłoczkowa o zmiennym przepł. 1 x pompa zębata
Pojemność pompy 1	40,3 l/min.
Pojemność pompy 2	40,3 l/min.
Pojemność pompy 3	40,3 l/min.
Pojemność całkowita pomp 1, 2, 3	120,9 l/min

---



Cisnienie max układu hydraulicznego 250 bar

## Wydajność

Siła kopania, dźwignia pogłębiarki 24 516 N  
Siła kopania, łyżka 42 170 N  
Prędkość jazdy 2,30 km/h  
Prędkość jazdy, wysoki zakres (opcja) 4,30 km/h

## System obrotowy

Obrót wysięgnika, w lewo 70°  
Obrót wysięgnika, w prawo 70°  
Napęd obrotu Silnik orbitalny  
Prędkość obrotowa kabiny 10,0 rpm.

## Jazda

Szerokość gasienicy, guma, standard 300 mm  
Liczba rolek gasienicowych na każdej stronie 4 + 1  
Zdolność pokonywania spadków lub wzniesień 30°  
Rozmiar gasienicy 400x75.5x74

## Pojemności płynów

Układ chłodzenia 6,7 l  
Smarowanie silnika oraz filtra olejowego 9,3 l  
Zbiornik paliwa 67,0 l  
Zbiornik hydrauliczny 38,0 l  
Układ hydrauliczny 26,0 l

## Hamulce

Hamulec jezdny Blokada układu hydraulicznego w obwodzie silnika.  
Hamulec obrotu Silnik hydrauliczny z blokadą i zamknięciem sworzniowym

## Wyposażenie standardowe

3-ci obwód hydrauliczny sterowany prawym Joystickiem (proporcjonalny)  
Osłona siłownika wysięgnika i ramienia łyżki  
Kabina ochronna ROPS lub daszek FOPS  
Ramie kopańce dł. 1700 mm  
Elektryczna pompka dozująca paliwo  
Instrukcja obsługi  
Katalog części  
Smarownica  
Zestaw narzędzi  
Radio  
Klimatyzacja  
Amortyzowany fotel

## Wyposażenie opcjonalne

Długie ramie kopańce – 2050 mm  
Przedłużenie ramienia kopańcego - 1750 mm  
4-ty obieg hydrauliczny proporcjonalny  
Ucho i hak do podnoszenia koparki  
Kratka ochronna FOPS na dachu kabiny  
Zawory bezpieczeństwa na siłowniku wysięgnika, wahacza i lemiesza+ sygnalizator przeciążenia  
Zawory bezpieczeństwa na dźwigniku wysięgnika i lemiesza + sygnalizator przeciąż.  
Olej bio standard lub Olej bio Panolin  
Blokada rozruchu MED z kluczem  
Urządzenie zapobiegające kradzieży  
GAROS z klawiaturą  
Szybkołączące mechaniczne  
Szybkołączące hydrauliczne

## Osprzet dodatkowy

Łyżka kopańca  
Łyżka skarpowa  
Młot hydrauliczny

---

## Zakres roboczy i wymiary

Wszystkie wymiary w mm.

